

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة محمد البشير الإبراهيمي - برج بوعريريج

Université de Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de Génie de L'environnement

MÉMOIRE

*Présenté pour l'obtention du **diplôme de MASTER***

En : Génie des procédés

Spécialité :

Gestion des changements environnementaux en méditerranée

Génie des procédés de l'environnement

Par : -BELALMI Salah Eddine

-HADFI Hamza

-BOUMESBAH Abderrazak


Sujet

Production de la chaux vive algérienne par calcination à 900 C ;
application à l'adsorption du cristal violet et optimisation par le plan
de Box-Behenken

Soutenu publiquement, le 21 /06 /2026 , devant le jury composé de :

<i>Nom & Prénom</i>	<i>Grade</i>	<i>Qualité</i>	<i>Etablissement</i>
<i>M. Riad Ayech</i>	<i>Pr</i>	<i>Président</i>	<i>Univ-BBA</i>
<i>M. Houssam Eddine Karce</i>	<i>MCA</i>	<i>Encadreur</i>	<i>Univ-BBA</i>
<i>M. Abd Elfateh Benmakhlouf</i>	<i>MCA</i>	<i>Co-Encadreur</i>	<i>Univ-BBA</i>
<i>M. Zorai Ameer</i>	<i>MCB</i>	<i>Examineur</i>	<i>Univ- Tizi Ouzou</i>
<i>M. Djaiz Karim</i>	<i>MCA</i>	<i>Examineur</i>	<i>Univ-BBA</i>

Année Universitaire 2022/2023



Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nous remercions tout particulièrement notre encadrant, Mr. KARCE Houssam Eddine, Maître de Conférences en Electrochimie Analytique et Environnement, pour son accompagnement, ses conseils précieux, sa grande disponibilité et la confiance qu'il nous a accordée tout au long de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également à notre co-encadrant, Mr. BENMAKHLOUF Abdelfateh, Maître de Conférences en Génie Mécanique, pour son suivi rigoureux, ses orientations scientifiques et son soutien constant.

Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer notre travail.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement toute l'équipe qui nous a accueillis et soutenus durant la réalisation de ce projet, ainsi que les enseignants de notre département pour la qualité de leur formation.

Enfin, nous adressons nos remerciements les plus affectueux à nos familles et à nos amis pour leur soutien moral indéfectible, leurs encouragements continuels et leur patience tout au long de cette aventure universitaire.

DÉDICACES de Salah Eddine

À mes très chers parents : Aucun mot ne saurait exprimer mon amour et mon infinie gratitude pour vos innombrables sacrifices, vos prières sincères et votre soutien inconditionnel. Vous avez été ma source de force et de motivation. Que ce travail soit le couronnement de vos efforts et une source de fierté pour vous. Que Dieu vous préserve et vous accorde santé et longue vie.

À ma chère fratrie, les piliers de ma vie

À mon cher frère Badis et à sa merveilleuse femme : Pour vos encouragements constants, votre présence rassurante et toute la chaleur familiale que vous m'apportez au quotidien.

À mons frères bien-aimé Sirat et Islam , loin des yeux mais si près du cœur : Bien que l'exil et les frontières nous séparent, ton soutien moral, ton amour et ta fierté ont traversé les océans pour me donner la force d'avancer. La distance n'a fait que renforcer nos liens. Ce succès est aussi le tien.

À ma douce sœur Soundes et à son cher mari Youcef : Pour votre bienveillance, votre écoute attentive, votre tendresse infinie et vos conseils précieux. Merci d'avoir toujours cru en moi.

À ma deuxième famille de cœur

À tous mes chers amis et à mes proches, en particulier :

Ayoub, Ala, Adem, Salah, Ferhat, Abdeallah, Saif, Zakaria, Haroun, Idris: Vous qui avez partagé mes joies, apaisé mes doutes et toléré mon stress durant ce cursus. Merci pour votre présence et pour tous les souvenirs inoubliables que nous avons bâtis ensemble.

À mes tous formidables amies, mes complices de toujours : Pour nos éclats de rire, nos révisions interminables, votre solidarité à toute épreuve et cette belle amitié qui a rendu ce parcours universitaire si exceptionnel et moins lourd à porter.

DÉDICACES de Hamza

Au terme de ce parcours universitaire, j'ai l'immense honneur et le grand plaisir de dédicacer ce modeste travail :

À mes très chers parents, les portes de mon paradis : À qui j'adresse mes plus grands mots de gratitude, de remerciement et d'amour infini. Pour leurs prières quotidiennes, leur soutien inestimable et leurs sacrifices sacrés. Que Dieu vous préserve, vous accorde une longue vie pleine de santé et de bonheur à mes côtés.

À mes chers frères et sœurs : Mon pilier, mon soutien inébranlable dans la vie et la source de ma force.

À ma sœur et amie Sonia Daragh : En signe de profonde reconnaissance pour sa présence constante, son soutien fidèle et pour avoir toujours été à mes côtés dans les moments les plus importants.

À mon frère et ami de l'âme Yacoub Ben Saadi, ainsi qu'à mon cher ami Fares Zitouni : En témoignage de notre fraternité sincère et des moments précieux partagés.

À mes collègues et partenaires de travail, Salah Belalmi et Abderrezak Boumasbah : C'est un immense honneur pour moi de vous avoir connus et d'avoir travaillé à vos côtés. Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour cette collaboration exceptionnelle.

À mes chers collègues de travail : Issam Beljoudi, Nada Sidi Salah, Narimane Hattout et Oussama Baradcha. Merci pour la belle ambiance de travail et le respect mutuel.

À mes fidèles amis en dehors du cadre universitaire, Sofiane Djellid et Yahia Moumen : Pour leur amitié sincère, leur fidélité et leur présence précieuse.

À mon amie et sœur Bouthaina Radjaoua : Pour son soutien sincère, désintéressé et continu à chaque instant.

À l'école "El Moustakbal" : Avec tous ses honorables enseignants, en particulier les grands professeurs : Hammou Beljoudi, Elrabie Naghza, et le très estimé Halim BeLkacemia. Merci pour votre encadrement précieux, vos conseils avisés et votre dévouement exemplaire.

À ma collègue Maissa Aniba : À qui j'adresse mes remerciements les plus sincères pour son soutien constant depuis l'étranger, avec mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de réussite et de succès dans sa vie.

À tous ceux qui portent dans leur cœur un brin d'affection pour moi et que j'ai omis de citer, je vous dédie ce mémoire.

DÉDICACES de Abderrezak

À mes très chers parents :

Aucun mot ne saurait exprimer mon amour et mon infinie gratitude pour vos innombrables sacrifices, vos prières et votre soutien inconditionnel. Que ce travail soit la fierté de vos efforts. Que Dieu vous préserve, vous accorde santé et longue vie.

À ma chère fratrie, les piliers de ma vie :

À mes chers frères Lotfi et Oussama, et à ma douce sœur Rania. Merci pour votre présence rassurante, vos encouragements constants et pour être ce soutien indéfectible face à chaque obstacle. Vous êtes ma plus grande fierté.

À mes chers amis :

Adem Mechri, Farouk Khemedj, Mohamed Hadded, et Raouf Heouairi amin layri sohaib zouaou ,hamo mhamdi, ainsi qu'à tous mes proches. Merci d'avoir partagé mes joies, apaisé mes doutes et toléré mon stress durant ce cursus. Vos rires ont rendu ce parcours moins lourd à porter.

À mes compagnons de lutte et de binôme :

Salah Belalami et Hamza Hedfi. Merci pour votre soutien constant, votre solidarité à toute épreuve et pour avoir fait de cette aventure universitaire une expérience inoubliable. Ce succès est aussi le vôtre.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce parcours, j'ai l'honneur d'adresser mes plus vifs remerciements à mon encadrant de mémoire, Monsieur Houssam Eddine Kares, ainsi qu'à Monsieur Abdelfateh Benmakhlouf, pour leur savoir, leurs précieux conseils et leur encadrement de qualité.

Mes remerciements s'étendent également à tous les membres du vénérable jury et à l'ensemble des enseignants qui ont contribué à ma formation tout au long de mon cursus académique.

Enfin, merci du fond du cœur à tous ceux qui, de près ou de loin, ont partagé, soutenu ou encouragé ce travail

Résumé:

L'Algérie est confrontée à une double contrainte majeure : une pénurie structurelle en eau douce avec seulement 400 à 450 m³/habitant/an — en dessous du seuil critique de 500 m³ défini par l'indicateur de Falkenmark — et une industrialisation croissante générant des effluents colorés hautement polluants. Le Cristal Violet (CV), colorant cationique triphénylméthane (C₂₅H₃₀N₃Cl), incarne parfaitement ce défi : il est classé poison récalcitrant, bloque la photosynthèse aquatique à des concentrations inférieures à 1 mg/L, résiste aux traitements biologiques classiques, et présente une persistance environnementale extrême. Dans ce contexte, l'Algérie dispose d'un atout naturel considérable : des gisements massifs de calcaire de haute pureté (> 95% CaCO₃), insuffisamment valorisés à des fins environnementales. Ce mémoire propose d'exploiter cet avantage géologique en produisant localement de la chaux vive (CaO) comme adsorbant minéral économique pour le traitement des effluents industriels.

Abstract :

Algeria faces a compounding environmental crisis: a structural freshwater deficit (400–450 m³/capita/year, below the 500 m³ absolute scarcity threshold), combined with rapidly escalating industrial effluent loads from textile, chemical, and tanning sectors. Crystal Violet (CV), a cationic triphenylmethane dye (C₂₅H₃₀N₃Cl), epitomizes the challenge: it is a recalcitrant, ecotoxic pollutant that inhibits aquatic photosynthesis even at sub-milligram concentrations, resists conventional biological treatment, and accumulates in the food chain. Simultaneously, Algeria possesses immense, high-purity (>95% CaCO₃) limestone deposits that remain largely underutilized for environmental applications. This thesis proposes an integrated solution: producing quicklime (CaO) locally from Algerian limestone and deploying it as a low-cost, high-performance adsorbent for CV removal.

ملخص

تواجه الجزائر أزمة مائية هيكلية حادة، إذ تنخفض الحصة الفردية من المياه العذبة إلى 400-450 م³/سنة، ما يضعها دون عتبة الشح المطلق المحددة بـ 500 م³. في الوقت ذاته، تُفرز الصناعات النسيجية والكيميائية والدباغة كميات هائلة من المياه الملوثة بصبغات عضوية شديدة السمية والمقاومة للتحلل البيولوجي. تندرج هذه الدراسة ضمن هذا السياق، إذ تقترح توظيف مورد معدني محلي وفير كـ كربونات الكالسيوم CaCO₃ لإنتاج جير حي بتكاليف زهيدة واستخدامه في معالجة مياه الصرف الصناعي الملوثة بصبغة الكريستال فيوليت (CV)، وهي صبغة كاتيونية من عائلة ثلاثي الفينيل ميثان (C₂₅H₃₀N₃Cl) تُعدّ من أشد الملوثات العضوية العنادًا وخطورةً على الكائنات الحية.

Table des Matières

Contents

I.1.1 L'EAU : RESSOURCE VITALE ET ENJEU STRATÉGIQUE	4
I.1.1.1 RÉPARTITION MONDIALE DES RESSOURCES EN EAU	4
I.1.1.2 SITUATION HYDRIQUE EN ALGÉRIE	4
I.1.2 LA POLLUTION DES EAUX INDUSTRIELLES	5
I.1.2.1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES SOURCES	5
I.1.2.2 TYPES DE POLLUANTS DANS L'EAU	5
I.1.2.3 RÉGLEMENTATION ALGÉRIENNE SUR LES REJETS INDUSTRIELS	5
I.1.3 COLORANTS TEXTILES	6
I.1.3.1 IMPORTANCE INDUSTRIELLE ET PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE	6
I.1.3.2 CLASSIFICATION DES COLORANTS	6
I.1.3.3 CRISTAL VIOLET — ADSORBAT DE RÉFÉRENCE CATIONIQUE	7
I.1.3.4 MÉTHODES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS CONTENANT LE CRISTAL VIOLET	7
 PARTIE II.2 : LA CHAUX VIVE — SCIENCE ET TECHNOLOGIE	 8
 II.2.1 CARBONATE DE CALCIUM — MATIÈRE PREMIÈRE	 8
II.2.1.1 GÉNÉRALITÉS ET FORMES CRISTALLINES	8
II.2.1.2 CALCAIRES ALGÉRIENS	8
II.2.2 DÉCOMPOSITION THERMIQUE DU CaCO_3 — CALCINATION À 900°C	8
II.2.2.1 RÉACTION CHIMIQUE ET THERMODYNAMIQUE	8
II.2.2.2 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DU CHOIX DE 900°C	9
II.2.2.3 MÉCANISME DE DÉCOMPOSITION HÉTÉROGÈNE GAZ-SOLIDE	9
II.2.2.4 CINÉTIQUE DE CALCINATION — MODÈLES MATHÉMATIQUES	10
II.2.3 PARAMÈTRES INFLUENÇANT LA QUALITÉ DE LA CAO PRODUITE	10
II.2.4 LA CHAUX VIVE (CaO) COMME ADSORBANT MINÉRAL	11
II.2.4.1 PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA CHAUX VIVE	11
II.2.4.2 COMPORTEMENT DE CaO EN SOLUTION AQUEUSE À pH 10	11
II.2.4.3 JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DU CHOIX DE pH 10	11
II.2.4.4 MÉCANISMES D'ADSORPTION DU CV SUR CAO À pH 10	12
II.2.4.5 SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE — CAO POUR L'ÉLIMINATION DE COLORANTS CATIONIQUES	12
II.2.5 IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION DE CAO	12
II.2.5.1 BILAN CARBONE DE LA CALCINATION	13
II.2.5.2 COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE PAR LA DÉCONTAMINATION DES EAUX	13
 PARTIE III.3 : PHÉNOMÈNE D'ADSORPTION ET MODÉLISATION	 14
 III.3.1 GÉNÉRALITÉS SUR L'ADSORPTION	 14
III.3.2 TYPES D'ADSORPTION	15
III.3.3 FACTEURS INFLUENÇANT L'ADSORPTION DU CRISTAL VIOLET SUR CAO	16
III.3.3.1 EFFET DU pH	16
III.3.3.2 EFFET DE LA DOSE DE CAO	17
III.3.3.3 EFFET DE LA CONCENTRATION INITIALE EN CV (Co)	17
III.3.3.4 EFFET DE LA TEMPÉRATURE	18
III.3.3.5 EFFET DE LA FORCE IONIQUE	18
III.3.4 MÉCANISME D'ADSORPTION DU CV SUR CAO EN 4 ÉTAPES	18
III.3.5 DISTINCTION ADSORPTION VS PRÉCIPITATION DANS LE SYSTÈME CV/CAO	19
III.3.6 MODÈLES CINÉTIQUES D'ADSORPTION	19

III.3.6.1 MODÈLE DU PSEUDO-PREMIER ORDRE (LAGERGREN, 1898) -----	20
III.3.6.2 MODÈLE DU PSEUDO-SECOND ORDRE (HO ET MCKAY, 1999) -----	20
III.3.6.3 MODÈLE DE DIFFUSION INTRAPARTICULAIRE (WEBER ET MORRIS, 1963) -----	20
III.3.6.4 CRITÈRES DE SÉLECTION DU MEILLEUR MODÈLE CINÉTIQUE -----	21
III.3.7 MODÈLES ISOTHERMES D'ADSORPTION -----	21
III.3.7.1 CLASSIFICATION DES ISOTHERMES (IUPAC ET GILES) -----	21
III.3.7.2 MODÈLE DE LANGMUIR (1918) -----	22
III.3.7.3 MODÈLE DE FREUNDLICH (1907) -----	22
III.3.7.4 MODÈLE DE TEMKIN (1940) -----	23
III.3.7.5 MODÈLE DE DUBININ-RADUSHKEVICH (1947) -----	23
III.3.7.5 PARAMÈTRES THERMODYNAMIQUES (ΔG° , ΔH° , ΔS°) -----	24
 PARTIE IV.4 : LE PLAN DE BOX-BEHNKEN -----	 24
IV.4.1 LIMITES DE L'APPROCHE UNIVARIÉE OVAT -----	24
IV.4.2 MÉTHODOLOGIE DES SURFACES DE RÉPONSE -----	25
IV.4.3 PLAN DE BOX-BEHNKEN — PRINCIPE ET STRUCTURE -----	25
IV.4.4 MODÈLE POLYNOMIAL DU SECOND ORDRE -----	26
IV.4.5 ANALYSE STATISTIQUE ET VALIDATION DU MODÈLE (ANOVA) -----	26
IV.4.6 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE — BBD APPLIQUÉ À L'ADSORPTION DU CV -----	27
 II.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'APPROCHE EXPÉRIMENTALE -----	 29
 II.2 FABRICATION DE LA CHAUX VIVE -----	 29
II.2.1 APPAREILLAGE -----	29
II.2.2 APPAREILLAGE UTILISÉ -----	30
II.2.3 RÉACTIFS CHIMIQUES UTILISÉS -----	31
II.2.4 FABRICATION DE LA CHAUX VIVE -----	31
II.2.5 PROTOCOLE DE FABRICATION -----	32
ÉTAPE 1 — PRÉPARATION ET PRÉTRAITEMENT DU CaCO_3 -----	32
ÉTAPE 2 — CALCINATION À 900°C -----	32
ÉTAPE 3 — CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE HERMÉTIQUE -----	33
 II.3 CALCUL DU TAUX DE CONVERSION ET DU RENDEMENT MASSIQUE -----	 33
II.3.1 LE TAUX DE DÉCOMPOSITION (OU DE CONVERSION) (A) -----	33
II.3.2 LE RENDEMENT MASSIQUE GLOBAL (R_m) -----	33
 II.4 PRÉPARATION ET CARACTÉRISATION DES SOLUTIONS DE CRISTAL VIOLET (LA COURBE D'ETALLONAGE) -----	 34
II.4.1 PRÉPARATION DE LA SOLUTION MÈRE À 30 MG/L -----	34
II.4.2 ÉTUDE MÉTHODES DE DOSAGE PAR SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE -----	34
II.4.3 ETALONNAGE DE SOLUTION -----	34
 II.5 APPLICATION D'ADSORPTION : ÉTUDE DÉDUCTIVE ET JUSTIFICATION THÉORIQUE DU MÉCANISME D'ADSORPTION -----	 35
 II.6 CINÉTIQUE D'ADSORPTION (TEMPS DE CONTACT) : -----	 36

II.7	ISOTHERMES D'ADSORPTION	36
II.7.1	PRÉPARATION DE LA SOLUTION MÈRE À 500 MG/L	36
II.7.2	ISOTHERME D'ADSORPTION APPLIQUE	37
II.7.3	MODÈLE DE LANGMUIR	37
II.7.4	LE MODÈLE DE FREUNDLICH	38
II.7.5	ÉVALUATION ET ÉTUDE DES PARAMÈTRES THERMODYNAMIQUES	38
II.8	PLAN DE BOX-BEHNKEN	39
II.8.1	PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL COMPLET	39
II.8.2	CONDITIONS OPÉRATOIRES FIXES POUR TOUS LES ESSAIS	39
II.8.3	PROTOCOLE DÉTAILLÉ D'UN ESSAI TYPE BBD	40
II.8.4	TRAITEMENT STATISTIQUE (DESIGN EXPERT)	41
III.1	APPLICATION DU PLAN D'EXPÉRIENCES	43
III.1.1	CHOIX DES FACTEURS	43
III.1.2	MODÉLISATION	43
III.1.3	ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION DU MODÈLE STATISTIQUE	45
III.1.4	JUSTIFICATION DU MODÈLE ET SIGNIFICATION DES FACTEURS	46
III.1.5	DIAGRAMMES DES EFFETS PRINCIPAUX	46
III.1.6	DIAGRAMMES DES EFFETS D'INTERACTIONS DES FACTEURS SUR L'ADSORPTION	47
III.1.7	GRAPHIQUES DE SURFACES ET DES CONTOURS	48
III.1.8	OPTIMISATION DES PARAMÈTRES QUI MAXIMISE LA RÉPONSE	50
III.2	CINÉTIQUE D'ADSORPTION	51
III.2.1	CINETIQUE ET LA MODELISATION	51
III.2.2	ANALYSE DES MODÈLES CINÉTIQUES DE L'ADSORPTION	52
III.2.3	INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS	53
III.3	ISOTHERME D'ADSORPTION	54
III.3.1	ISOTHERME ET LA MODÉLISATION	54
III.3.2	INTERPRÉTATION DES ISOTHERMES D'ADSORPTION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE	54
III.3.3	ÉTUDE DES MODÈLES D'ISOTHERMES D'ADSORPTION	55
III.3.4	INTERPRÉTATION DES ISOTHERMES D'ADSORPTION	57
III.3.4.1	MODÈLE DE LANGMUIR	57
III.3.4.2	MODÈLE DE FREUNDLICH	57
III.3.5	CONFRONTATION DES MODÈLES ET COMPARAISON AVEC LA LITTÉRATURE	57
III.3.6	ÉTUDE THERMODYNAMIQUE DE L'ADSORPTION	58
III.3.7	CALCULE LES PARAMÈTRES THERMODYNAMIQUES	58
III.3.7.1	INTERPRÉTATION DES PARAMÈTRES THERMODYNAMIQUES ET CONCLUSION	59
	CONCLUSION GÉNÉRALE	61

Liste des abréviations

CaCO₃ : Carbonate de Calcium

CaO : oxyde de calcium

CO₂ : Dioxyde de Carbone

R_m : Rendement Massique

CV : Cristal Violet

Co : Concentration initiale du Colorant

Ch : Dosage de La Chaux

SASS : Système Aquifère du Sahara Septentrional

PNE : Plans Nationaux de L'eau

DBO₅ : Demande biochimique en oxygène sur 5 jours

MES : Matières en suspension

ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques

ONAS : Office National de l'Assainissement

N₂ : Diazote

C₂₅H₃₀N₃Cl : Cristal Violet

POA : Procédés d'Oxydation Avancée

TiO₂ : Dioxyde de Titane

ΔG° : Variation de l'énergie libre de Gibbs standard (indique la spontanéité)

ΔH° : Variation de l'enthalpie d'adsorption

ΔS° : Variation de l'entropie d'adsorption (mesure du désordre du système)

T : Température

P_{CO2} : Pression D'équilibre Du Dioxyde De Carbone

Ca²⁺ : Ion de Calcium

q_{max} : Capacité Maximale D'adsorption A Saturation

GES : Gaz A Effet De Serre

CH : Chaux Vive

DCO : Demande chimique en oxygène

HCl : Acide chlorhydrique

NaOH : Hydroxyde de sodium

BBD : Plan de Box-Behnken (Box-Behnken Design), une méthode d'optimisation statistique

RSM : Méthodologie des surfaces de réponse (Response Surface Methodology)

ANOVA : Analyse de la variance (test statistique de validité du modèle)

PEX : Plans des expériences

BET : Méthode Brunauer-Emmett-Teller

FTIR : Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier

UV-Visible : Spectrophotométrie Ultraviolet-Visible

IUPAC : Union internationale de chimie pure et appliquée

C₀ : Concentration initiale du polluant dans la solution (mg/L)

C_e : Concentration résiduelle du polluant à l'équilibre (mg/L)

Q_e : Quantité adsorbée à l'équilibre par unité de masse d'adsorbant (mg/g)

Q_t : Quantité adsorbée à un instant t (mg/g)

K₁ : Constante de vitesse du modèle cinétique de pseudo-premier ordre (min⁻¹)

K₂ : Constante de vitesse du modèle cinétique de pseudo-second ordre (g/mg.min)

K_{id} : Constante de vitesse de diffusion intra-particulaire (mg/g.min^{0.5})

K_L : Constante d'équilibre du modèle d'isotherme de Langmuir (L/mg)

K_F : Constante de Freundlich indiquant la capacité relative d'adsorption (L/mg)

$\frac{1}{n}$: Facteur d'hétérogénéité ou intensité d'adsorption du modèle de Freundlich.

PH : Potentiel hydrogène : mesure l'acidité ou la basicité de la solution d'adsorption.

V : Volume de la solution traitée (L)

M : Masse du matériau adsorbant ou support (g)

R² : Coefficient de détermination (mesure de la qualité de l'ajustement statistique)

SBET : Surface spécifique déterminée par la méthode de Brunauer-Emmett-Teller(m²/g)

Liste des figures

Figure 1 : Réaction chimique et thermodynamique de CaCO_3 -----	9
Figure 2: Photo de spectroscopie UV -----	30
Figure 3: Principe de fonctionnement de la spectroscopie UV-Visible -----	30
Figure 4 : Balance électrique -----	30
Figure 5 : Bain marie -----	30
Figure 6 : Agitateur -----	30
Figure 7 : PH meter -----	30
Figure 8 : Four à moufle haute température -----	31
Figure 9: Protocole de fabrication de la chaux (CaO) a partir de calcaire naturel -----	32
Figure 10: Courbe Etalonnage de cristal violet -----	35
Figure 11: Effet des facteurs principaux et leurs interactions -----	44
Figure 12: Dépendance de la réponse réelle en fonction de la réponse prédite -----	45
Figure 13: Diagramme de dispersion des résidus -----	45
Figure 14: Diagramme de Perato des effets normalises -----	46
Figure 15: Diagramme des effets principaux pour la quantité de matière adsorbée -----	47
Figure 16: Diagramme des effets principaux pour l'adsorption -----	48
Figure 17: Diagrammes de surfaces pour l'adsorption -----	50
Figure 18: Optimisation de Q_e -----	50
Figure 19: Modélisation de la cinétique d'adsorption -----	51
Figure 20: Modèle cinétique du pseudo- premier ordre -----	52
Figure 21: Modèle cinétique du pseudo-second ordre -----	52
Figure 22: La variation de la quantité adsorbée Q_e en fonction de la concentration à l'équilibre C_e à différentes températures (25°C, 35°C et 45°C) -----	54
Figure 23: Linéarisation du modèle de Freundlich pour différentes températures -----	56
Figure 24: Linéarisation du modèle de Langmuir pour différentes températures -----	56

Liste des tableaux

Tableau 1: Classification des colorants	7
Tableau 2 :Distinctions entre adsorption physique et chimique et leur rôle dans la fixation du Cristal Violet sur la chaux vive	16
Tableau 3: Comparaison entre les deux modèles cinétiques	36
Tableau 4: Quelques modèles d'isotherme	38
Tableau 5: Facteurs choisis pour l'expérience	43
Tableau 6: Essais et réponses du plan box-Behnken	43
Tableau 7: ANOVA pour validation du modèle	46
Tableau 8: paramètre d'optimisation	50
Tableau 9: Etude de l'isotherme	53
Tableau 10: Paramètres des modèles d'isothermes de Langmuir et Freundlich à différentes températures pour l'adsorption du colorant Crystel Violet	56
Tableau 11: Paramter thermodynamique calculer	58

Introduction Générale

L'expansion industrielle mondiale engendre une pollution critique des ressources en eau, faisant de la gestion des eaux usées un défi environnemental majeur du XXI^e siècle[1].

L'Algérie subit une crise hydrique sévère (400 à 450 m³/hab/an sous le seuil de pénurie absolue), aggravée par les rejets sans traitement des industries textiles et chimiques[2].

Le Cristal Violet est un colorant cationique toxique et persistant ; même à < 1 mg/L, il bloque la lumière, perturbe la photosynthèse et présente des risques cancérogènes[3].

Parmi les techniques de traitement, l'adsorption s'impose par sa simplicité, son faible coût et sa grande efficacité pour éliminer les polluants complexes à faible concentration[4].

L'étude propose de valoriser le calcaire algérien pur (>95% CaCO₃) par calcination à 900 °C, le transformant en une chaux vive (CaO) hautement poreuse, réactive et économique[5] [6].

Problématique Principale

Comment valoriser le calcaire algérien (CaCO₃) par calcination à 900 °C en un adsorbant (CaO) performant et économique pour éliminer le Cristal Violet (CV), et quelles sont les conditions optimales de ce procédé ?

Pour guider ce travail, plusieurs questions de recherche secondaires ont été formulées :

- La calcination à 900 °C assure-t-elle un taux de conversion (α) et un rendement massique (R_m) optimaux pour la synthèse du CaO ?
- La décoloration à pH 10 relève-t-elle d'une adsorption de surface pure ou d'une synergie avec une précipitation chimique ?
- Quels modèles cinétiques (pseudo-premier/second ordre) et isothermes (Langmuir/Freundlich) décrivent le mieux la dynamique de rétention ?
- Quelles sont les interactions mutuelles entre le pH, la concentration initiale (C₀) et le dosage de la chaux (Ch) via le plan d'expériences Box-Behnken ?

Structure du Mémoire

Le premier chapitre (Revue Bibliographique) synthétise les contextes du stress hydrique et de la pollution textile, ainsi que la science de la chaux vive (CaO). Il pose également les bases mathématiques de la cinétique, des isothermes et des plans d'expériences.

Le deuxième chapitre (Matériels et Méthodes) détaille le protocole expérimental : les caractéristiques du calcaire local, sa calcination à 900 °C, le suivi par spectroscopie UV-Visible et la matrice du plan d'expériences Box-Behnken sous Minitab.

Le troisième chapitre (Résultats et Discussions) expose et interprète les données expérimentales à travers la modélisation statistique (ANOVA et surfaces de réponse 3D) et la validation rigoureuse des modèles cinétiques, isothermes et thermodynamiques du système d'adsorption.

Chapitre I

REVUE

BIBLIOGRAPHIQUE

PARTIE I.1 : L'EAU, SA POLLUTION ET LES COLORANTS TEXTILES

I.1.1 L'eau : ressource vitale et enjeu stratégique

I.1.1.1 Répartition mondiale des ressources en eau

L'eau douce est une ressource renouvelable mais finie. Son inégale répartition est à l'origine du concept de géopolitique de l'eau [7].

- Le stock global : Selon l'ouvrage de référence *World Water Resources at the Beginning of the 21st Century*, l'eau douce réellement disponible ne représente que 0,007 % de l'eau totale sur Terre si l'on exclut les glaciers et les nappes trop profondes.
- La fracture géographique : Les données du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau montrent une concentration extrême.
 - L'Amérique latine dispose de la plus forte part d'eau douce par habitant.
 - L'Asie concentre 60 % de la population mondiale mais ne dispose que de 36 % des ressources en eau.
- Indicateurs clés : L'indicateur de Falkenmark (utilisé par la Banque Mondiale) définit le stress hydrique à partir de 1700 m³/hab/an .

I.1.1.2 Situation hydrique en Algérie

En Algérie, la gestion de l'eau est passée d'un problème technique à une priorité de sécurité nationale, documentée dans les travaux de chercheurs comme le Pr. Ahmed Kettab. Les chiffres réels [8].

- Dotation par habitant : L'Algérie est passée sous le seuil de pénurie absolue. Les données récentes indiquent une disponibilité d'environ 400 à 450 m³ par habitant et par an (le seuil de survie théorique est de 500 m³).
- Potentiel mobilisable : Environ 11 à 12 milliards de m³ par an, dont une grande partie provient du ruissellement dans le Nord.

La spécificité des ressources :

- Le SASS : Souvent appelé l'Albien. C'est une ressource fossile (non renouvelable à l'échelle humaine). L'Algérie partage ce réservoir de 30000 milliards de m³ avec la Tunisie et la Libye, ce qui nécessite une coordination diplomatique (Observatoire du Sahara et du Sahel).
- L'envasement des barrages : Un phénomène majeur en Algérie. Les experts estiment une perte de capacité de stockage de 30 à 45 millions de m³ par an due à l'érosion des sols.

Le pivot vers le non-conventionnel Face au déficit, l'Algérie a opéré un choix stratégique

documenté dans PNE :

- Dessalement : Avec le programme actuel, l'Algérie vise une capacité de 3,7 millions de m³/jour. C'est une réponse directe au changement climatique qui a réduit les apports pluviométriques de 20 % à 30 % dans l'Ouest algérien sur les trois dernières décennies.

I.1.2 La pollution des eaux industrielles

I.1.2.1 Définition et classification des sources

La pollution industrielle de l'eau est définie comme toute altération des propriétés physico-chimiques ou biologiques de l'eau provoquée par l'activité de transformation de matières premières[9].

Contrairement aux pollutions domestiques, les sources industrielles sont classées en deux catégories :

- Sources ponctuelles : Rejets localisés à l'extrémité d'une conduite (usines, complexes pétrochimiques). Elles sont plus faciles à identifier et à traiter.
- Sources diffuses : Infiltration de produits chimiques stockés sur les sites industriels ou retombées atmosphériques de fumées industrielles qui contaminent les nappes.

I.1.2.2 Types de polluants dans l'eau

Les polluants varient selon le secteur d'activité. On les regroupe généralement en quatre grandes familles [10]:

1. Polluants Organiques : Matières organiques biodégradables : Proviennent de l'industrie agroalimentaire (sucreries, abattoirs). Elles consomment l'oxygène de l'eau (augmentation de la DBO5).
 - Matières organiques persistantes : Solvants, hydrocarbures, pesticides.
2. Polluants Minéraux et Métaux Lourds :
 - Arsenic, Plomb, Mercure, Chrome, Cadmium. Issus de la métallurgie et du tannage. Ils sont bioaccumulables (s'accumulent dans la chaîne alimentaire).
3. Polluants Physiques : Pollution thermique, Rejet d'eaux de refroidissement qui diminuent la solubilité de l'oxygène.
 - Matières en suspension (MES) : Augmentent la turbidité de l'eau et bloquent la photosynthèse.
4. Polluants Chimiques Spécifiques : Acides, bases (modification du pH), sels et nutriments (Azote, Phosphore) favorisant l'eutrophisation.

I.1.2.3 Réglementation algérienne sur les rejets industriels

En Algérie, la protection des ressources en eau est encadrée par un dispositif législatif

strict, bien que le défi réside souvent dans son application sur le terrain[11].

1. Le cadre général : La Loi 05-12 relative à l'eau C'est le texte fondamental qui définit les principes de gestion des ressources. Elle pose le principe du "Pollueur-Payeur" et l'obligation de traitement avant rejet.
2. Les seuils de rejet (Décret exécutif n° 06-141) Le texte de référence pour les industriels est le Décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006. Il définit les valeurs limites de paramètres de rejet dans les milieux récepteurs. Exemples de limites réglementaires algériennes :
 - Température : Ne doit pas dépasser 30°C.
 - PH : Doit être compris entre 6,5 et 8,5.
 - DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène) : Limite générale fixée à 35 mg/L.
 - Métaux lourds : Très strictement limités (ex: Chrome total < 0,5 mg/L).
3. Les rejets dans le réseau d'égout public (Décret exécutif n° 06-140) Ce décret précise les conditions de déversement des eaux usées industrielles dans les réseaux d'assainissement urbains. Il impose souvent un prétraitement obligatoire pour ne pas détruire les bactéries des stations d'épuration urbaines .
4. Les contrôles et sanctions : L'ANRH et l'ONAS sont chargés du contrôle. Le non-respect des normes expose les entreprises à des redevances de pollution ou à des fermetures administratives.

I.1.3 Colorants textiles

I.1.3.1 Importance industrielle et problématique environnementale

L'industrie textile utilise plus de 10 000 colorants et pigments différents [12].

- Importance : Environ 700 000 tonnes de colorants sont produites annuellement. Pendant le processus de teinture, entre 10 % et 50 % du colorant ne se fixe pas sur la fibre et se retrouve directement dans les effluents.
- Problématique : Impact visuel et photosynthèse : Même à de très faibles concentrations (< 1 mg/L), les colorants colorent fortement l'eau, bloquant la pénétration de la lumière et stoppant la photosynthèse des plantes aquatiques.
 - Toxicité : De nombreux colorants sont mutagènes et cancérigènes. Leur dégradation peut libérer des amines aromatiques toxiques.
 - Persistance : Ils sont conçus pour résister à la lumière, à la sueur et aux lavages, ce qui les rend extrêmement difficiles à dégrader biologiquement dans les stations d'épuration classiques.

I.1.3.2 Classification des colorants

On les classe généralement selon leur structure chimique ou leur mode

d'application :

Tableau 1: Classification des colorants

Classe	Caractéristiques
Colorants Azoïques	Les plus utilisés (60-70%). Contiennent le groupement -N=N- .
Colorants Basiques (Cationiques)	Chargés positivement. Très brillants, forte intensité de couleur .
Colorants Acides (Anioniques)	Chargés négativement. Utilisés pour la laine et la soie .
Colorants Réactifs	Forment une liaison covalente avec la fibre [13].

I.1.3.3 Cristal Violet — adsorbat de référence cationique

Le Cristal Violet , également appelé Violet de Gentiane ou Violet de Méthyle, est un colorant organique de la famille des triphénylméthanes[14].

- Structure : C'est un colorant cationique (chargé positivement en solution). Sa formule chimique est $C_{25}H_{30}N_3Cl$.
- Usage : Utilisé pour teindre la soie, le coton et le papier, mais aussi comme agent biologique (coloration de Gram).
- Pourquoi une référence ? En recherche (notamment en Algérie dans les laboratoires de génie des procédés), le CV est utilisé comme molécule modèle. Si un procédé de traitement réussit à éliminer le CV (molécule complexe et stable), il est souvent efficace pour d'autres polluants organiques.
- Dangerosité : Il est classé comme un poison récalcitrant, persistant dans l'environnement et toxique pour les cellules mammaliennes.

I.1.3.4 Méthodes de traitement des effluents contenant le Cristal Violet

Le traitement des effluents chargés en Cristal Violet nécessite des méthodes avancées car les traitements biologiques sont souvent inefficaces[15].

1. L'Adsorption (Méthode la plus étudiée) :

- Consiste à fixer les molécules de colorant sur la surface d'un matériau solide (adsorbant).
- Adsorbants classiques : Charbon actif (très efficace mais coûteux).

- Bio-adsorption : Utilisation de déchets agricoles (noyaux de dattes, écorces d'orange, sciure de bois) comme adsorbants à bas coût (très développé dans les thèses de doctorat en Algérie).
- 2. POA :
 - Utilisation de radicaux libres ($\cdot\text{OH}^{\text{bullet}}$) pour briser les cycles aromatiques du colorant.
 - Exemples : Réaction de Fenton, Photocatalyse (TiO_2), Ozonation.
- 3. Coagulation / Flocculation :
 - Ajout de sels chimiques pour agglomérer les particules de colorant et les faire décanter. Moins efficace pour les colorants solubles comme le CV.
- 4. Techniques Membranaires :
 - Nanofiltration et osmose inverse. Très efficace mais coûteux en énergie et pose le problème de la gestion du concentrat (le déchet final).

PARTIE II.2 : LA CHAUX VIVE — SCIENCE ET TECHNOLOGIE

II.2.1 Carbonate de calcium — matière première

II.2.1.1 Généralités et formes cristallines

Le carbonate de calcium (CaCO_3) est l'un des minéraux les plus abondants. Il cristallise principalement sous trois formes (polymorphes) [16]:

- La Calcite : La forme la plus stable à température et pression ambiantes (système rhomboédrique).
- L'Aragonite : Forme métastable (système orthorhombique), souvent d'origine biologique (coquillages).
- La Vatérite : La forme la plus instable et rare à l'état naturel.

II.2.1.2 Calcaires algériens

L'Algérie possède des calcaires d'une pureté exceptionnelle ($> 95\%$ de CaCO_3). Les gisements du Nord (chaîne Tellienne) sont issus de sédimentations marines secondaires et tertiaires, offrant une structure compacte idéale pour une calcination homogène [17].


II.2.2 Décomposition thermique du CaCO_3 — Calcination à 900°C

La calcination du carbonate de calcium est l'une des réactions hétérogènes gaz-solide les plus étudiées en génie des procédés. Sa maîtrise conditionne directement les propriétés structurales (porosité, surface spécifique) de la chaux vive produite, et par conséquent, son efficacité en tant qu'adsorbant pour le traitement des eaux.

II.2.2.1 Réaction chimique et thermodynamique

La transformation du carbonate de calcium (CaCO_3) en chaux vive (CaO) s'effectue par

une réaction de décomposition thermique réversible [18] :



Du point de vue thermodynamique, cette réaction est fortement endothermique. L'enthalpie standard de réaction (ΔH°) est d'environ +178 kJ/mol à 298 K. Pour que la réaction se produise spontanément, l'enthalpie libre de Gibbs ($\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$) doit devenir négative. Étant donné que la réaction génère un gaz (CO_2), l'entropie (ΔS°) est positive. C'est donc l'augmentation de la température (T) qui permet à l'énergie thermique de vaincre les liaisons chimiques du réseau cristallin [19].

II.2.2.2 Justification scientifique du choix de 900°C

Le choix de la température de 900°C n'est pas arbitraire ; il repose sur la pression d'équilibre du dioxyde de carbone (P_{CO_2}) [20].

- La règle de l'atmosphère : La décomposition devient totale et rapide uniquement lorsque la pression partielle du CO_2 généré à l'intérieur du grain dépasse la pression atmosphérique (1 atm ou 101,3 kPa).
- L'équilibre de dissociation : Selon les tables thermodynamiques, la pression d'équilibre du CO_2 atteint exactement 1 atm à 898°C.
- Pourquoi pas plus chaud ? Fixer la température à 900°C permet de garantir une force motrice suffisante pour expulser le CO_2 , tout en évitant le phénomène de frittage ou de surcuisson qui survient au-delà de 1000°C. Une température excessive provoque l'effondrement des pores nouvellement créés et une chute drastique de la surface spécifique de la CaO, la rendant inutile pour l'adsorption.




Figure 1 : Réaction chimique et thermodynamique de CaCO_3

II.2.2.3 Mécanisme de décomposition hétérogène gaz-solide

La cinétique physique de cette réaction est universellement décrite par le modèle à cœur non réagi. Le processus se déroule en plusieurs étapes séquentielles à l'échelle de la particule :

Transfert thermique externe : La chaleur est transférée du four vers la surface externe de la particule de CaCO_3 [21].

- Conduction interne : La chaleur traverse la couche poreuse de CaO déjà formée pour atteindre le front de réaction.
- Réaction chimique à l'interface : Décomposition moléculaire à l'interface .
- Diffusion intra-particulaire (Transfert de masse) : Le gaz CO₂ libéré diffuse à travers les pores de la couche de CaO vers l'extérieur.
- Diffusion externe : Le CO₂ est évacué de la surface de la particule vers l'atmosphère du four.

II.2.2.4 Cinétique de calcination — modèles mathématiques

La vitesse de la réaction globale dépend de l'étape la plus lente (limitante). L'évolution du taux de conversion (noté α , compris entre 0 et 1) en fonction du temps dépend du contrôle cinétique. Si la réaction est contrôlée par la réaction chimique à l'interface, l'équation mathématique prend la forme :

$$1 - (1 - \alpha)^{1/3} = k \cdot t$$

Si la réaction est contrôlée par la diffusion du gaz à travers la couche de cendres poreuses (CaO), le modèle de Ginstling-Brounshtein s'applique :

$$1 - \frac{2}{3}\alpha - (1 - \alpha)^{2/3} = k_d \cdot t$$

La constante de vitesse (k) suit la loi d'Arrhenius :

$$k = A \exp \left(- \frac{E_a}{RT} \right)$$

Les études empiriques montrent que l'énergie d'activation (E_a) pour les calcaires de haute pureté se situe généralement entre 160 et 210 kJ/mol [22].

II.2.3 Paramètres influençant la qualité de la CaO produite

La réactivité et la capacité d'adsorption de la chaux vive dépendent intimement des paramètres opératoires de la calcination [23] :

- La granulométrie du calcaire: Des particules trop fines s'envolent dans les fours industriels, tandis que des blocs trop gros créent un gradient thermique important, entraînant un cœur non réagi .
- La rampe de chauffe : Une chauffe trop brutale provoque un dégagement de CO₂ si violent qu'il peut fissurer ou faire éclater la particule. Une chauffe modérée (5 à 10°C/min) favorise un réseau poreux interconnecté, idéal pour l'adsorption ultérieure.
- Le temps de séjour : À 900°C, un palier de 2 à 3 heures est souvent nécessaire pour s'assurer que le "cœur" de la particule est totalement décomposé sans risquer de fritter la surface externe.
- L'atmosphère du four : Selon le principe de Le Chatelier, évacuer continuellement le CO₂ déplace l'équilibre vers la formation de CaO et accélère considérablement la cinétique.

II.2.4 La chaux vive (CaO) comme adsorbant minéral

L'utilisation de la chaux vive (CaO) comme agent d'assainissement repose sur une combinaison unique de propriétés structurales héritées de la calcination et d'une réactivité chimique exceptionnelle en milieu aqueux.


II.2.4.1 Propriétés physicochimiques de la chaux vive

La chaux vive, obtenue après le dégagement du CO₂ à 900°C, présente une structure spécifique qui favorise la capture des polluants [24]:

- Porosité et morphologie : Le départ du dioxyde de carbone laisse derrière lui un réseau dense de macropores et mésopores. Bien que sa surface spécifique soit inférieure à celle d'un charbon actif, la taille de ses pores est parfaitement adaptée pour accueillir de grosses molécules organiques comme les colorants textiles.
- Basicité de surface : La surface de la CaO est riche en atomes d'oxygène fortement électronégatifs et en cations Ca²⁺. Cette dualité confère au matériau une grande affinité pour les molécules polaires et chargées.


II.2.4.2 Comportement de CaO en solution aqueuse à pH 10

L'introduction de la chaux vive dans un effluent aqueux déclenche une réaction d'hydratation, qui est à la fois rapide et fortement exothermique :



Sur la santé humaine

En solution, la portlandite (Ca(OH)₂) formée se dissocie partiellement, libérant des ions calcium et des ions hydroxydes :




À pH 10, la surface du minéral subit une hydroxylation. Les molécules d'eau et les ions OH⁻ s'adsorbent sur les sites de surface, formant des groupements terminaux silanols ou aluminols (si impuretés présentes) et des complexes de surface = Ca-OH. La forte concentration d'ions OH⁻ dans la couche diffuse (autour de la particule) crée un environnement local fortement électronégatif, idéal pour attirer des cations [25].

II.2.4.3 Justification scientifique du choix de pH 10

Le pH de la solution est le paramètre directeur en adsorption thermodynamique. Le choix du pH 10 pour CV est justifié par un double impératif chimique [26]:

- Optimisation des charges de surface : Le Point de Charge Nulle des minéraux calciques est généralement élevé. À pH 10, on assure une abondance d'ions OH⁻ qui agissent comme des ponts électrostatiques entre la surface du minéral et la charge positive du colorant.
- Prévention de l'hydrolyse alcaline du colorant : C'est la justification la plus critique. Le

Cristal Violet est un cation stable (CV^+) qui donne sa couleur intense à l'eau. Cependant, à des pH très basiques ($pH > 10,5$), le CV^+ réagit avec les ions hydroxydes pour former une base carbinol ($CV-OH$) incolore :



Si l'on travaille à pH 11 ou 12, la solution se décolore d'elle-même par dégradation chimique (pseudo-adsorption), ce qui fausse totalement les analyses spectrophotométriques. Le pH 10 est donc la limite maximale permettant d'avoir une forte affinité électrostatique tout en garantissant que la décoloration est due à l'adsorption physique et non à la destruction moléculaire.

II.2.4.4 Mécanismes d'adsorption du CV sur CaO à pH 10

La capture de la molécule géante de Cristal Violet ($C_{25}H_{30}N_3^+$) par la chaux hydratée repose sur la synergie de trois mécanismes physico-chimiques :

- **Attraction électrostatique** : C'est le moteur principal. Le cation du colorant est violemment attiré par les sites de surface riches en électrons et par le nuage d'ions OH^- entourant l'adsorbant.
- **Liaisons hydrogène** : Les groupements diméthylamines du colorant forment des liaisons hydrogène avec les groupes hydroxyles présents à la surface du minéral.
- **Interactions $\pi - \pi$ et $n - \pi$** : Les électrons des cycles aromatiques du triphénylméthane peuvent interagir avec les paires d'électrons libres de l'oxygène à la surface de l'adsorbant.

II.2.4.5 Synthèse bibliographique — CaO pour l'élimination de colorants cationiques

L'état de l'art mondial confirme le potentiel des oxydes de calcium (naturels ou modifiés) pour le traitement des eaux textiles. La littérature académique récente met en évidence les points suivants [27]:

- **Capacité d'adsorption (q_{max})** : De nombreuses études exploitant des déchets riches en $CaCO_3$ calcinés à $900^\circ C$ montrent des capacités d'adsorption de colorants cationiques variant de 50 à plus de 180 mg/g. C'est un rendement exceptionnel pour un matériau minéral non purifié.
- **Modélisation isotherme** : L'adsorption du CV sur ces matrices calciques suit quasi systématiquement le modèle de Langmuir, prouvant que l'adsorption se fait en monocouche sur des sites d'énergie homogène.
- **Cinétique** : Les vitesses de réaction obéissent au modèle de pseudo-second ordre de Ho et McKay, ce qui indique que l'étape limitant la vitesse globale du processus est la chimisorption et non la simple diffusion physique dans les pores.

II.2.5 Impact environnemental de la production de CaO


L'utilisation de la chaux vive pour le traitement des eaux industrielles présente un

paradoxe écologique classique en génie des procédés : l'assainissement d'un milieu nécessite un matériau dont la production génère une pollution dans un autre milieu . L'évaluation rigoureuse de cette technologie exige donc une quantification précise du bilan carbone, suivie d'une analyse des mécanismes de compensation.

II.2.5.1 Bilan carbone de la calcination

L'adsorption L'empreinte carbone de la chaux vive est structurellement élevée. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent de deux sources distinctes lors du processus de calcination [28]:

- Les émissions de procédé (Émissions chimiques incompressibles) La réaction de décomposition thermique libère intrinsèquement du dioxyde de carbone. D'après la stœchiométrie de la réaction :



Les masses molaires respectives sont de 100 g/mol pour CaCO_3 , 56 g/mol pour CaO et 44 g/mol pour CO_2 . Le rapport de masse indique que pour chaque kilogramme de chaux vive produit, la décomposition de la roche libère mathématiquement 0,785 kg de CO_2 .

Pour une tonne de CaO , cela représente 785 kg d'émissions fatales.

- Les émissions de combustion (Émissions thermiques) La réaction étant fortement endothermique ($\Delta H^\circ = +178 \text{ kJ/mol}$), le maintien du four à 900°C requiert une quantité massive d'énergie. Dans l'industrie algérienne classique, cette énergie est fournie par la combustion du gaz naturel. Selon les standards industriels (Best Available Techniques de l'Union Européenne), l'énergie nécessaire varie entre 3,6 et 4,5 GJ par tonne de chaux.

La combustion du gaz naturel ajoute environ 300 à 400 kg de CO_2 par tonne.


Bilan global : La production d'une tonne de CaO génère au total entre 1,1 et 1,2 tonne de CO_2 .

II.2.5.2 Compensation environnementale par la décontamination des eaux

Pour justifier écologiquement l'utilisation de la chaux malgré son bilan carbone, il faut se tourner vers l'Analyse du Cycle de Vie et la notion de bénéfice écotoxicologique [29].

- Ratio Masse de polluant / Masse d'adsorbant : Bien que la production de CaO soit émissive, son efficacité en traitement des eaux est démultipliée. Sachant que le Cristal Violet bloque la photosynthèse aquatique à des concentrations infimes (de l'ordre du mg/L), une tonne de chaux vive (ayant une capacité d'adsorption hypothétique de 150 mg/g) peut extraire 150 kg de colorant pur, permettant ainsi la remise aux normes de dizaines de milliers de mètres cubes d'eaux usées. Le sauvetage des écosystèmes aquatiques la dette carbone initiale.

- Le phénomène de recarbonatation : Le cycle de la chaux n'est pas ouvert, mais circulaire. Une fois hydratée et utilisée sous forme de boues dans les bassins de décantation, la chaux (Ca(OH)_2) réagit spontanément avec le CO_2 atmosphérique ou dissous dans l'eau pour reformer le minéral d'origine :



Ce phénomène de carbonatation permet à la chaux usagée de réabsorber, sur le long terme, une part importante des émissions de procédé (jusqu'à 30 % à 40 % selon les conditions d'exposition), agissant ainsi comme un puits de carbone partiel.

- Perspectives d'innovation (Le cas de l'Algérie) : L'empreinte environnementale peut être drastiquement réduite en agissant sur les émissions thermiques. L'Algérie, grâce à son ensoleillement exceptionnel (notamment dans les hauts plateaux et le Sud), possède un potentiel unique pour le développement de la calcination solaire thermique à concentration. L'utilisation de fours solaires permettrait d'annuler totalement les émissions liées à la combustion des énergies fossiles, limitant l'empreinte carbone aux seules émissions chimiques incompressibles, transformant ce procédé en une technologie véritablement verte.

PARTIE III.3 : PHÉNOMÈNE D'ADSORPTION ET MODÉLISATION

III.3.1 Généralités sur l'adsorption

L'adsorption est un phénomène physico-chimique de surface par lequel des molécules présentes dans une phase fluide se fixent et s'accumulent sur la surface d'une phase solide [30].

- Origine thermodynamique : Au cœur d'un matériau solide, chaque atome est entouré d'autres atomes, ce qui annule les forces d'attraction dans toutes les directions. En revanche, les atomes situés à la surface ne sont pas totalement entourés par leurs pairs. Ils possèdent donc un champ de forces résiduelles non équilibrées (une énergie de surface). Pour minimiser cette énergie libre de surface, le solide attire et retient les molécules du fluide environnant.
- Terminologie fondamentale :
 - L'Adsorbant : C'est le matériau solide poreux qui capte le polluant (dans notre cas, la chaux vive modifiée ou hydratée, CaO/Ca(OH)_2).
 - L'Adsorbat : C'est la substance moléculaire ou ionique en solution qui vient se fixer sur le solide (le colorant Cristal Violet).
 - La Désorption : C'est le phénomène inverse, où les molécules quittent la surface du solide pour retourner dans la phase fluide.

La quantité d'adsorbat retenue par unité de masse d'adsorbant, notée q_e (en mg/g), est

la grandeur clé mesurée expérimentalement :

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \cdot V}{m}$$

Où C_0 et C_e sont respectivement les concentrations initiale et à l'équilibre de l'adsorbant (en mg/L), V est le volume de la solution (en L), et m est la masse de l'adsorbant (en g).

III.3.2 Types d'adsorption

Selon la nature des forces impliquées entre l'adsorbant et l'adsorbant, on distingue classiquement deux types d'adsorption : l'adsorption physique et l'adsorption chimique. Dans le cas des colorants textiles, les deux phénomènes peuvent coexister de manière séquentielle [31].

1. L'adsorption physique (Physisorption)

La physisorption est un phénomène non spécifique, comparable à la condensation d'une vapeur.

- Nature des forces : Elle est régie par des interactions intermoléculaires faibles, principalement les forces de Van der Waals (forces de dispersion de London, interactions dipôle-dipôle) et les liaisons hydrogène.
- Chaleur d'adsorption : L'énergie mise en jeu est faible. L'enthalpie d'adsorption (ΔH_{ads}) est généralement inférieure à 40 kJ/mol.
- Réversibilité : Étant donné la faiblesse des liaisons, le processus est hautement réversible. Une simple élévation de la température ou une baisse de concentration permet de désorber la molécule.
- Couches d'adsorption : Elle peut aboutir à la formation de couches moléculaires multiples à la surface du pore.
- Effet de la température : C'est un processus strictement exothermique. Selon le principe de Le Chatelier, la capacité d'adsorption physique diminue lorsque la température augmente.

2. L'adsorption chimique (Chimisorption)

La chimisorption s'apparente à une véritable réaction chimique confinée à l'interface solide-liquide.

- Nature des forces : Elle implique un transfert ou un partage d'électrons entre l'adsorbant et l'adsorbant, aboutissant à la création de liaisons chimiques fortes.
- Chaleur d'adsorption : L'enthalpie d'adsorption est élevée, souvent comprise entre 40

et 800 kJ/mol .

- **Réversibilité** : Les liaisons formées étant robustes, le processus est généralement irréversible. Il nécessite une très forte énergie d'activation pour relâcher la molécule, ce qui entraîne souvent la destruction de l'adsorbat .
- **Couches d'adsorption** : Elle est strictement limitée à une couche monomoléculaire, car une fois que tous les sites actifs de surface ont réagi, aucune autre molécule ne peut se lier chimiquement au minéral.
- **Effet de la température** : Comme toute réaction chimique, elle nécessite parfois une énergie d'activation. L'élévation de la température peut donc, dans un premier temps, favoriser et accélérer la chimisorption.

Le tableau qui suit donne un recueil comparative entre la physisorption et la chimisorption

Tableau 2 :Distinctions entre adsorption physique et chimique et leur rôle dans la fixation du Cristal Violet sur la chaux vive

Caractéristique	Physisorption	Chimisorption
Spécificité	Faible (dépend de la taille des pores)	Très forte (dépend des groupements réactifs)
Nombre de couches	Multicouches possibles	Monocouche stricte
Énergie de liaison	Faible (Van der Waals)	Forte (covalente / ionique)
Vitesse de réaction	Très rapide, instantanée	Souvent lente (étape limitante)
Cas du CaO / CV à pH 10	Initiation (rapprochement de la molécule)	Fixation définitive (covalence de coordination) [32]

III.3.3 Facteurs influençant l'adsorption du Cristal Violet sur CaO

Le transfert de masse du colorant depuis la phase liquide vers la surface de la chaux vive modifiée (CaO / Ca(OH)₂) est régi par un équilibre complexe. L'efficacité du procédé dépend intimement des conditions physico-chimiques du milieu.

III.3.3.2 Effet du pH

Le pH de la solution est le paramètre le plus critique en adsorption, car il dicte simultanément la chimie de surface de l'adsorbant et l'état d'ionisation de la molécule d'adsorbat [33].

- Charge de surface de l'adsorbant : Le Point de Charge Nulle de la portlandite issue de l'hydratation de la CaO se situe généralement entre 11 et 12. En dessous de ce pH, la surface globale porte une charge positive, mais à mesure que l'on se rapproche de pH 9-10, la concentration d'ions hydroxydes (OH^-) augmente drastiquement à l'interface solide-liquide, créant des sites de surface électronégatifs locaux ($=\text{Ca-O}^-$ et $=\text{Ca-OH}$).
- État du colorant : Le Cristal Violet est un colorant cationique (CV^+). À un pH acide, la compétition entre les protons abondants (H^+) et le CV^+ pour les sites d'adsorption réduit considérablement le rendement. L'optimum opérationnel : Comme établi précédemment, un pH alcalin modéré (autour de 8 à 10) maximise l'attraction électrostatique sans provoquer la dégradation chimique du colorant en base carbinol (qui se produit à $\text{pH} > 10,5$).

III.3.3.2 Effet de la dose de CaO

La masse d'adsorbant introduite dans le réacteur influence directement la cinétique et la thermodynamique du système.

- Augmentation du rendement global (%) : L'augmentation de la dose de chaux (par exemple, de 0,1 g/L à 2 g/L) accroît le pourcentage d'élimination du colorant. Cela s'explique par la multiplication des sites actifs disponibles et l'augmentation de la surface de contact.
- Chute de la capacité d'adsorption (q_e) : Paradoxalement, si le rendement augmente, la quantité de colorant fixée par gramme d'adsorbant (q_e , en mg/g) diminue souvent aux fortes doses. Cela est dû à deux phénomènes :
 - L'agglomération : Les particules de chaux en forte concentration s'agglomèrent (floculation), ce qui obstrue une partie des mésopores et réduit la surface spécifique utile.
 - Sous-saturation : Un excès de sites actifs par rapport au nombre de molécules de colorant conduit à une sous-utilisation du potentiel du matériau.

III.3.3.3 Effet de la concentration initiale en CV (C_0)

La concentration initiale du polluant agit comme la principale force motrice pour vaincre la résistance au transfert de masse entre la phase aqueuse et la phase solide [34].

- À faible concentration : Le ratio entre le nombre de molécules de colorant et les sites actifs est faible. Les molécules trouvent immédiatement des sites libres à la surface externe du minéral. Le rendement d'élimination (%) est très élevé, mais la capacité q_e est faible.
- À forte concentration : Les sites de surface saturent rapidement. Le colorant doit alors diffuser à l'intérieur des pores de la CaO pour trouver des sites disponibles, ce qui ralentit le processus. La capacité d'adsorption (q_e) augmente jusqu'à atteindre un plateau d'équilibre

(saturation totale de l'adsorbant), tandis que le pourcentage d'élimination global (%) diminue.

III.3.3.4 Effet de la température

La température modifie à la fois la viscosité de l'effluent et l'énergie cinétique des molécules. Son impact permet de déterminer la nature thermodynamique de l'adsorption.

- Si la capacité augmente avec la température : Le processus est endothermique ($\Delta H^\circ > 0$). La chaleur fournit l'énergie d'activation nécessaire pour que la molécule géante de CV^+ diffuse à travers la couche limite et pénètre dans les pores du calcaire calciné. Cela favorise souvent la chimisorption.
- Si la capacité diminue avec la température : Le processus est exothermique ($\Delta H^\circ < 0$). L'agitation thermique excessive rompt les forces de Van der Waals (physisorption) et favorise la désorption du colorant vers la solution.
- Note scientifique : Pour les colorants triphénylméthanés sur des oxydes minéraux, on observe fréquemment un processus légèrement endothermique, car l'élévation de température favorise la mobilité de cette macromolécule encombrante, réduisant la viscosité de la solution aqueuse.

III.3.3.5 Effet de la force ionique

Les effluents de l'industrie textile ne sont jamais de l'eau pure ; ils sont chargés de sels dissous utilisés pour forcer la fixation du colorant sur la fibre tissulaire [35].

- Le phénomène de compétition : L'ajout de sels dans le milieu augmente la force ionique. Les cations apportés par le sel (les ions sodium Na^+) entrent en compétition directe avec les molécules de CV^+ pour occuper les sites électronégatifs à la surface de la chaux.
- Compression de la double couche électrique : Une forte concentration saline comprime la double couche électrique autour de la particule d'adsorbant, ce qui diminue le potentiel Zêta de la surface et affaiblit les forces d'attraction électrostatiques à longue distance.
- Conclusion opérationnelle : En règle générale, une augmentation de la force ionique réduit l'efficacité de l'adsorption des colorants cationiques sur les adsorbants minéraux. C'est un défi majeur pour la transposition de l'échelle laboratoire (eau distillée) à l'échelle industrielle.

III.3.4 Mécanisme d'adsorption du CV sur CaO en 4 étapes

Le transfert de la molécule de Cristal Violet (CV) depuis la phase liquide (effluent) jusqu'à sa fixation définitive sur les sites actifs de la chaux vive (CaO) ne se fait pas instantanément. Il suit un mécanisme séquentiel strict en quatre étapes physiques successives :

- Transfert de masse global (Bulk diffusion) : Les molécules de CV^+ migrent de la

solution globale vers la couche limite hydrodynamique (film liquide) qui entoure la particule de chaux. Cette étape est généralement très rapide grâce à l'agitation mécanique (vortex du barreau aimanté).

- Diffusion externe ou diffusion dans le film : Le colorant doit traverser le film liquide stagnant à la surface du solide pour atteindre la surface externe de la particule de chaux.
- Diffusion intraparticulaire (Intraparticle diffusion) : Une fois à la surface externe, les molécules de CV^+ migrent à l'intérieur du réseau poreux (macropores et mésopores) de la chaux pour atteindre les sites actifs internes. Pour une macromolécule très encombrée comme le Cristal Violet, cette étape est souvent lente et limite la vitesse globale du processus.
- Réaction de surface (Adsorption proprement dite) : C'est l'étape finale où le cation CV^+ se lie chimiquement ou physiquement aux groupements terminaux ($=Ca-O^-$ ou $=Ca-OH$) sur les parois des pores. Cette réaction est quasi-instantanée.

III.3.5 Distinction adsorption vs précipitation dans le système CV/CaO

L'utilisation de la chaux (CaO) introduit une complexité majeure : son hydratation libère massivement des ions OH^- , élevant le pH de la solution (souvent au-delà de 11 ou 12 si non contrôlé). Il est impératif de prouver scientifiquement que la décoloration de l'eau est bien due à l'adsorption et non à une précipitation.

- L'Adsorption : Le colorant intact se fixe sur le solide. Le bilan de masse est respecté entre la perte en solution et le gain sur le solide.
- La Précipitation (ou dégradation alcaline) : Comme vu précédemment, à un pH très élevé, le Cristal Violet subit une hydrolyse alcaline pour former une base carbinol (incolore) qui peut précipiter. L'eau devient claire, mais le polluant n'est pas fixé sur la chaux ; il a simplement changé de forme chimique.
- Comment les distinguer en laboratoire ? Il faut réaliser un test à blanc (contrôle) : ajuster une solution de CV au même pH que celui généré par la chaux (par exemple pH 10 ou 11) en utilisant de la soude (NaOH), sans ajouter de CaO. Si la solution se décolore d'elle-même, c'est de la dégradation/précipitation. Si elle reste colorée, alors la décoloration observée en présence de chaux est bel et bien de l'adsorption. L'analyse du solide après traitement par spectroscopie infrarouge (IRTF) permet également de confirmer la présence des bandes caractéristiques du CV sur le matériau.

III.3.6 Modèles cinétiques d'adsorption

L'étude cinétique permet de déterminer le temps de contact nécessaire pour atteindre l'équilibre et d'identifier l'étape limitante du processus décrit dans la section III. La quantité de colorant adsorbée au temps t , notée q_t (en mg/g), est étudiée à travers différents modèles.

III.3.6.1 Modèle du pseudo-premier ordre (Lagergren, 1898)

Ce modèle suppose que la vitesse d'adsorption est proportionnelle au nombre de sites libres à la surface du matériau. Il décrit généralement une physisorption.

L'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{dq_t}{dt} = k_1(q_e - q_t)$$

près intégration avec les conditions aux limites ($t=0 \rightarrow q_t=0$ et $t=t \rightarrow q_t=q_t$), on obtient la forme linéaire :

$$\ln(q_e - q_t) = \ln(q_e) - k_1 t$$

Où k_1 (en min^{-1}) est la constante de vitesse. Si ce modèle est valide, le tracé de $\ln(q_e - q_t)$ en fonction du temps t doit donner une droite.

III.3.6.2 Modèle du pseudo-second ordre (Ho et McKay, 1999)

Ce modèle postule que l'étape limitante est la chimisorption, impliquant un partage ou un échange d'électrons entre l'adsorbant et l'adsorbat.

L'équation différentielle est :

$$\frac{dq_t}{dt} = k_2(q_e - q_t)^2$$

La forme linéaire intégrée, très utilisée dans les publications scientifiques, s'écrit :

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{t}{q_e}$$

Où k_2 (en $\text{g} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) est la constante de vitesse. Le tracé de $\frac{t}{q_t}$ en fonction de t permet de déduire q_e (pente) et k_2 (ordonnée à l'origine). Pour les minéraux calcaires et les colorants, c'est presque toujours ce modèle qui s'ajuste le mieux aux données expérimentales.

III.3.6.3 Modèle de diffusion intraparticulaire (Weber et Morris, 1963)

Pour vérifier si l'étape 3 (diffusion dans les pores) est l'étape cinétique limitante, on utilise l'équation de Weber et Morris :

$$q_t = k_{id} t^{1/2} + C$$

Où k_{id} (en $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1/2}$) est la constante de diffusion et C est une constante liée à l'épaisseur de la couche limite.

- Si le tracé de q_t en fonction de $t^{1/2}$ donne une ligne droite qui passe par l'origine ($C=0$),

alors la diffusion intraparticulaire est la seule étape limitante.

- Si le tracé présente plusieurs segments linéaires, cela indique que deux ou plusieurs étapes (diffusion dans le film, puis diffusion intraparticulaire) interviennent simultanément.

III.3.6.4 Critères de sélection du meilleur modèle cinétique

Pour affirmer de manière rigoureuse quel modèle mathématique décrit le mieux votre système CV/CaO, la communauté scientifique s'appuie sur deux critères :

- Le coefficient de corrélation linéaire (R^2) : Sa valeur doit se rapprocher le plus possible de 1.
- La proximité des capacités d'adsorption : La valeur théorique de la capacité d'adsorption calculée par le modèle ($q_{e,cal}$) doit être extrêmement proche de la valeur expérimentale ($q_{e,exp}$) mesurée au laboratoire. Si $R^2 = 0,99$ mais que l'écart entre $q_{e,cal}$ et $q_{e,exp}$ est énorme, le modèle doit être rejeté. On utilise parfois le test d'erreur relative normalisée (Δq %) pour valider définitivement le choix.

III.3.7 Modèles isothermes d'adsorption

Les isothermes d'adsorption décrivent mathématiquement la relation à l'équilibre, à une température constante, entre la quantité de polluant adsorbée sur le solide (q_e , en mg/g) et la concentration résiduelle du polluant dans la solution (C_e , en mg/L). L'étude de ces isothermes permet d'élucider le mécanisme d'interaction adsorbat-adsorbant et de dimensionner les futurs filtres industriels.

III.3.7.1 Classification des isothermes (IUPAC et Giles)

L'allure de la courbe $q_e = f(C_e)$ fournit des indications précieuses sur la nature du système.

- Classification de l'IUPAC : Divise les isothermes en six types (I à VI) basés principalement sur la taille des pores. Le Type I (isotherme de Langmuir) est très fréquent pour les matériaux microporeux ou la chimisorption stricte en monocouche, tandis que les Types II et IV indiquent une adsorption multicouche sur des matériaux macroporeux et mésoporeux (comme la chaux calcinée).
- Classification de Giles (1960) : Basée sur la pente initiale de la courbe à faible concentration, elle comporte quatre classes principales :
 - Classe L (Langmuir) : La plus courante. Reflète une forte affinité initiale entre le soluté (CV) et l'adsorbant (CaO).
 - Classe S : Indique des interactions adsorbat-adsorbat (les molécules de colorant s'attirent entre elles sur la surface).

- Classe H (Haute affinité) : Cas extrême de la classe L, souvent observé lors de la chimisorption irréversible.
- Classe C (Partition Constant) : Pénétration du soluté dans un solide microporeux non rigide.

III.3.7.2 Modèle de Langmuir (1918)

Conçu initialement pour l'adsorption des gaz, ce modèle empirique est le plus utilisé en phase liquide.

- Hypothèses fondamentales :
 - L'adsorption s'effectue en une monocouche stricte.
 - La surface de l'adsorbant est homogène (tous les sites ont la même énergie d'adsorption).
 - Il n'y a aucune interaction latérale entre les molécules adsorbées.

Équation non-linéaire :

$$q_e = \frac{q_{\max} K_L C_e}{1 + K_L C_e}$$

Où $q_{\max}$ est la capacité maximale d'adsorption en monocouche (mg/g) et K_L est la constante de Langmuir (L/mg) liée à l'énergie d'adsorption.

Forme linéaire courante :

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{K_L q_{\max}} + \frac{C_e}{q_{\max}}$$

Facteur de séparation (R_L) : Permet de prédire si l'adsorption est favorable.

$$R_L = \frac{1}{1 + K_L C_0}$$

Si $0 < R_L < 1$, l'adsorption est favorable (cas typique du CV sur matrices minérales).

III.3.7.3 Modèle de Freundlich (1907)

Ce modèle est purement empirique et décrit des systèmes non idéaux.

- Hypothèses fondamentales : La surface de l'adsorbant est hétérogène. L'énergie d'adsorption diminue exponentiellement au fur et à mesure que les sites de surface sont occupés. Il admet la possibilité d'une adsorption en multicouches (physisorption).

Équation non-linéaire :

$$q_e = K_F C_e^{1/n}$$

Où K_F est la constante de Freundlich (indicatrice de la capacité) et n indique l'intensité de l'adsorption.

Forme linéaire :

$$\ln q_e = \ln K_F + \frac{1}{n} \ln C_e$$

Une valeur de n comprise entre 1 et 10 reflète une adsorption physique favorable.

III.3.7.4 Modèle de Temkin (1940)

Le modèle de Temkin prend en compte les interactions indirectes entre les molécules d'adsorbat.

- Hypothèse : La chaleur d'adsorption de toutes les molécules de la couche décroît linéairement (et non exponentiellement comme chez Freundlich) avec le taux de recouvrement de la surface.

Équation linéaire :

$$q_e = B \ln A_T + B \ln C_e$$

Où $B = \frac{RT}{b_t}$. b_t est la variation de l'énergie d'adsorption (J/mol), A_T est la constante d'équilibre de Temkin (L/g), R est la constante des gaz parfaits (8,314 J/(mol K)) et T la température absolue (K).

III.3.7.5 Modèle de Dubinin-Radushkevich (1947)

Contrairement aux précédents, le modèle D-R ne suppose pas une surface homogène et est généralement appliqué pour déterminer le mécanisme d'adsorption (physique ou chimique) sur des surfaces poreuses via la théorie du remplissage de volume des pores.

Équation linéaire :

$$\ln q_e = \ln q_s - K_{DR} \varepsilon^2$$

Où q_s est la capacité de saturation théorique, K_{DR} est la constante d'énergie liée à l'énergie libre, et ε est le potentiel de Polanyi :

$$\varepsilon = R T \ln \left(1 + \frac{1}{C_e} \right)$$

- Énergie moyenne d'adsorption (E) : C'est l'apport majeur de ce modèle.

$$E = \frac{1}{\sqrt{2K_{DR}}}$$

- Si $E < 8$ kJ/mol : Le processus est dominé par la physisorption (forces de Van der Waals).
- Si $8 < E < 16$ kJ/mol : Le processus suit un mécanisme d'échange ionique ou de chimisorption.

III.3.7.5 Paramètres thermodynamiques (ΔG° , ΔH° , ΔS°)

La faisabilité et la nature spontanée du processus d'adsorption du CV sur la chaux sont déterminées par les paramètres thermodynamiques fondamentaux, calculés à partir de l'évolution de la constante d'équilibre (K_d ou K_L ajustée) en fonction de la température absolue (T).

- L'Enthalpie libre de Gibbs (ΔG°) :

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_c$$

Une valeur de $\Delta G^\circ < 0$ confirme que l'adsorption est spontanée. Plus la valeur est négative, plus l'affinité du CV pour la chaux est forte.

- L'Enthalpie (ΔH°) et l'Entropie (ΔS°) :

Ces grandeurs sont extraites de l'équation de Van 't Hoff :

$$\ln K_c = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{RT}$$

En traçant $\ln K_c = f\left(\frac{1}{T}\right)$, la pente donne $-\Delta H^\circ/R$ et l'ordonnée à l'origine donne $\Delta S^\circ/R$.

- Signe de ΔH° : Si $\Delta H^\circ > 0$ (endothermique), la chimisorption est probable. Si $\Delta H^\circ < 0$ (exothermique), il s'agit d'une physisorption.
- Signe de ΔS° : Une valeur de $\Delta S^\circ > 0$ indique une augmentation de l'état de désordre à l'interface solide/liquide, souvent due à la libération de molécules d'eau (précédemment adsorbées sur la CaO) lorsque la volumineuse molécule de CV⁺ vient se fixer.

PARTIE IV.4 : LE PLAN DE BOX-BEHNKEN

L'optimisation d'un procédé d'adsorption implique la maîtrise simultanée de plusieurs variables opératoires (pH, dose d'adsorbant, concentration initiale, température). Pour étudier l'effet combiné de ces paramètres avec un maximum de précision et un minimum d'essais expérimentaux, l'utilisation des plans d'expériences statistiques est devenue incontournable.

IV.4.1 Limites de l'approche univariée OVAT

L'approche expérimentale classique, dite univariée ou (One Variable At a Time), consiste à faire varier un seul facteur opérationnel à la fois en maintenant tous les autres

rigoureusement constants. Cette méthode traditionnelle présente trois limites majeures :

1. Ignorance des interactions : Elle est strictement incapable de détecter les effets de synergie ou d'antagonisme entre les variables (par exemple, l'effet combiné du pH et de la dose de chaux vive).
2. Inexactitude de l'optimum : L'optimum global trouvé par la méthode OVAT est presque toujours local ou erroné, car le véritable chemin d'optimisation dépend de la variation simultanée des facteurs.
3. Coût et temps élevés : Elle requiert un nombre prohibitif d'essais expérimentaux, ce qui se traduit par une consommation excessive de réactifs (Cristal Violet), de matériaux (CaO) et de temps de laboratoire.

IV.4.2 Méthodologie des surfaces de réponse

La méthodologie des surfaces de réponse (*Response Surface Methodology*, RSM) est une collection de techniques mathématiques et statistiques utilisées pour le développement, l'amélioration et l'optimisation des procédés.

Le but fondamental de la RSM est d'explorer la zone entourant l'optimum et de cartographier la réponse expérimentale (généralement le taux d'élimination du colorant, Y%) sous la forme d'une surface tridimensionnelle. L'analyse géométrique des lignes de niveau (courbes de contour) et des surfaces de réponse permet de déterminer avec précision les conditions opératoires idéales pour le système.

IV.4.3 Plan de Box-Behnken — Principe et structure

Le plan de Box-Behnken est un plan d'expériences de second ordre indépendant, spécifiquement conçu pour s'inscrire dans la méthodologie RSM.

- Géométrie du plan : Contrairement aux plans composites centrés, le BBD ne comporte pas de points d'axe (points étoiles). Les points expérimentaux sont stratégiquement situés au milieu des arêtes d'un hypercube et au centre géométrique du domaine d'étude.
- Avantages majeurs du BBD :
 - Sécurité opérationnelle : Il évite de tester des combinaisons où tous les facteurs sont simultanément à leurs niveaux extrêmes (ex: tester le pH le plus élevé avec la température la plus haute et la concentration maximale), des zones où les conditions extrêmes pourraient altérer le réacteur ou provoquer la dégradation thermique non désirée du Cristal Violet.
 - Économie d'essais : Pour un système à 3 facteurs ($k=3$), un plan factoriel complet à 3 niveaux requiert $3^3 = 27$ essais. Le plan de Box-Behnken n'exige que 15 essais (12 points aux arêtes et 3 répétitions au centre pour estimer l'erreur pure).

Chaque facteur indépendant (X_i) est codé sur trois niveaux espacés de manière adéquate :

- -1 : Niveau inférieur 0 : Niveau central. +1 : Niveau supérieur.

IV.4.4 Modèle polynomial du second ordre

Pour l'analyse d'une surface de réponse à l'aide d'un plan de Box-Behnken, les données expérimentales sont ajustées à une équation polynomiale empirique du second ordre qui prend la forme mathématique suivante :

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i X_i + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} X_i^2 + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k \beta_{ij} X_i X_j + \varepsilon$$

Où :

Y : La réponse prédite (ex : Rendement d'élimination du CV en %).

X_i, X_j : Les variables indépendantes codées.

β_0 : L'ordonnée à l'origine (valeur moyenne de la réponse au point central).

β_i : Les coefficients linéaires représentant l'effet principal de chaque facteur.

β_{ii} : Les coefficients quadratiques mesurant la courbure de la surface de réponse.

β_{ij} : Les coefficients d'interaction décrivant le couplage entre les facteurs i et j .

ε : L'erreur résiduelle du modèle.

IV.4.5 Analyse statistique et validation du modèle (ANOVA)

L'évaluation de la qualité prédictive du modèle polynomial est validée par l'Analyse de la Variance (ANOVA). La signification statistique de chaque terme de l'équation est mesurée à l'aide de plusieurs critères stricts :

1. La valeur de probabilité (p-value) : Un facteur ou une interaction est considéré comme hautement significatif si sa p-value est inférieure à 0,05 (intervalle de confiance de 95 %).
2. Le test de Fisher (F-value) : Plus la valeur de F du modèle est élevée par rapport à la valeur de la table, plus le modèle décrit fidèlement les variations expérimentales.
3. Le manque d'ajustement (Lack of Fit) : Ce test évalue l'incapacité du modèle à représenter les données dans les points hors-centre. Pour que le modèle soit validé, le Lack of Fit doit être non-significatif ($p > 0,05$).
4. Les coefficients de détermination :
 - R^2 (Global) : Il doit être le plus proche possible de 1 (idéalement $R^2 > 0,90$), indiquant la proportion de la variabilité globale expliquée par le modèle.

- R^2_{adj} (Ajusté) : Il corrige le R^2 en fonction du nombre de variables. Un écart minimal entre R^2 et R^2_{adj} (inférieur à 0,20) garantit qu'aucun terme inutile n'a été intégré.
- R^2_{pred} (Prédit) : Mesure l'aptitude du modèle à prédire de futures réponses.

IV.4.6 Revue bibliographique — BBD appliqué à l'adsorption du CV

L'analyse de la littérature internationale et nationale de ces dernières années confirme la robustesse du plan de Box-Behnken pour les matrices d'adsorption environnementales :

- Interactions clés documentées : Les travaux exploitant le BBD pour l'élimination des colorants cationiques mettent presque systématiquement en évidence une interaction fortement significative (β_{ij} avec $p < 0,01$) entre le pH et la dose d'adsorbant. Cela s'explique par le fait que l'augmentation de la dose de CaO accroît le nombre de sites actifs, tandis que l'augmentation du pH déprotone ces mêmes sites, démultipliant de manière synergique l'efficacité globale.
- Modélisation quadratique : L'effet de la concentration initiale de Cristal Violet se traduit souvent par un coefficient quadratique négatif ($\beta_{ii} < 0$), ce qui géométriquement décrit une surface convexe (en forme de dôme) traduisant la saturation progressive des pores de la chaux vive à forte charge polluante.

Chapitre II

MATÉRIELS ET MÉTHODES

II.1 Présentation générale de l'approche expérimentale

Cette étude s'articule autour de trois axes principaux :

- Synthèse et Valorisation : Production de chaux vive (CaO) poreuse par calcination du CaCO_3 local à 900 °C, puis application à l'élimination du Cristal Violet (CV) en système fermé (Batch). Optimisation Statistique : Utilisation du logiciel Minitab pour modéliser les effets et les interactions de deux variables clés : la concentration initiale et le dosage de la chaux , afin de maximiser le taux de purification.
- Modélisation et Viabilité : Physico-chimique : Étude des isothermes (Langmuir/Freundlich) et calcul des paramètres thermodynamiques ($\Delta H^\circ, \Delta G^\circ, \Delta S^\circ$).
- Économique : Estimation préliminaire des coûts (investissement et opération) pour valider la rentabilité industrielle de ce procédé à faible coût.

II.2 Fabrication de la chaux vive

II.2.1 Appareillage

Spectroscopie UV : Principe de la mesure et caractéristiques principales

La spectrophotométrie UV-visible est une technique utilisée pour mesurer la quantité de lumière absorbée par un échantillon aux différentes longueurs d'onde des bandes ultraviolettes et visibles du spectre électromagnétique. Lorsqu'un échantillon absorbe de la lumière, les électrons passent d'un niveau d'énergie plus bas, correspondant à leur état fondamental, à un niveau d'énergie plus élevé, correspondant à un état excité. En spectroscopie UV-visible, les transitions électroniques jouent un rôle clé. Dans un spectrophotomètre, un faisceau lumineux traverse l'échantillon et un détecteur mesure l'intensité lumineuse avant absorption (I_0) et après absorption (I) pour chaque longueur d'onde. Cette technique est quantitative et son fonctionnement repose sur la loi de Beer-Lambert, valable tant que la solution est suffisamment diluée. Cette loi s'exprime mathématiquement comme suit :

$$A = \log \left(\frac{I_0}{I} \right) = \varepsilon \times L \times c$$

A : représente l'absorbance .

ε : est le coefficient d'absorbance (exprimé en $\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$) .

L : est la longueur de la cuve en centimètres .

C : est la concentration de l'échantillon .



Figure 2: Photo de spectroscopie UV

Le spectre UV-visible est constitué par la courbe d'absorbance en fonction de la longueur d'ondes : $\text{Log} \left(\frac{I}{I_0} \right) = F(\lambda)$, λ étant exprimé en nm. Il se présente sous la forme de larges bandes que l'on caractérise par leurs longueurs d'onde au maximum d'absorption (λ_{max}) et leurs coefficients d'absorbance (ϵ)




Figure 3: Principe de fonctionnement de la spectroscopie UV-Visible

II.2.2 Appareillage utilisé



Figure 4 : Balance électrique



Figure 5 : Bain marie



Figure 6 : Agitateur



Figure 7 : PH meter



Figure 8 : Four à moufle haute température

II.2.3 Réactifs chimiques utilisés

Tous les réactifs chimiques complémentaires utilisés dans ce travail sont de qualité analytique supérieure (Analytical Grade) et ont été exploités sans purification préalable :

- Cristal Violet ($C_{25}H_{30}N_3Cl$, pureté 90%) : Fourni par Sigma-Aldrich, utilisé comme polluant modèle (colorant cationique triphénylméthane).
- Hydroxyde de sodium (NaOH, pastilles, 98%) : Utilisé pour la préparation de solutions alcalines afin d'ajuster le pH des solutions à 10.
- Acide chlorhydrique (HCl, solution fumante à 37%) : Utilisé en dilution pour l'ajustement fin du pH en milieu acide ou neutre.
- Eau distillée : Utilisée pour la préparation de toutes les solutions mères, solutions filles et pour les étapes de lavage.

II.2.4 Fabrication de la chaux vive

- Matière première — Carbonate de calcium (origine, qualité, justification)
 - Origine : Le calcaire utilisé provient d'un gisement naturel algérien (par exemple, les carrières de la région de Sétif, de Mascara ou de Oum El Bouaghi, reconnues pour la pureté de leurs bancs carbonatés).
 - Qualité et Pureté : Pour cette étude, un calcaire de haute pureté s'imposait ($> 95\%$ de $CaCO_3$). L'absence de phases argileuses majeures ou de silice est critique pour éviter les réactions secondaires de clinkérisation (formation de silicates de calcium) lors de la cuisson, qui viendraient colmater la porosité naissante.
- Justification : Le choix de cette matière première repose sur sa grande disponibilité géologique en Algérie, son coût d'extraction dérisoire et sa structure cristalline initiale (majoritairement de la calcite), idéale pour générer un réseau poreux interconnecté après décarbonatation

II.2.5 Protocole de fabrication



Figure 9: Protocole de fabrication de la chaux (CaO) à partir de calcaire naturel

Étape 1 — Préparation et prétraitement du CaCO_3

1. Les blocs de calcaire brut sont d'abord lavés abondamment à l'eau distillée pour éliminer les poussières de surface et les impuretés exogènes, puis séchés à l'étuve à 105°C pendant 24 heures.
2. La roche est ensuite concassée grossièrement puis broyée mécaniquement.
3. La poudre obtenue est soumise à un tamisage à sec. Seule la fraction granulométrique comprise entre $63\ \mu\text{m}$ et $125\ \mu\text{m}$ est conservée. Cette taille de grain offre un excellent compromis entre une cinétique de décomposition rapide et une limitation de la résistance au transfert de masse externe sans provoquer l'envol des poussières dans le four.

Étape 2 — Calcination à 900°C

1. Une masse précise (environ 52 g) de la poudre de CaCO_3 prétraitée est pesée dans un creuset en alumine préalablement taré.
2. Le creuset est introduit dans le four à moufle à température ambiante.
3. La programmation thermique est définie comme suit :
 - Rampe de montée : $5^\circ\text{C}/\text{min}$ jusqu'à atteindre la température de consigne de 900°C . Ce gradient modéré permet une évacuation progressive et non violente du gaz CO_2 , préservant la stabilité mécanique des pores.
 - Palier thermique (Maintien) : 3 heures à 900°C pour garantir une décomposition

thermique totale jusqu'au cœur de chaque particule.

4. Le refroidissement du four s'effectue de manière lente et naturelle jusqu'à environ 150°C avant l'ouverture de la porte pour éviter tout choc thermique.

Étape 3 — Conditionnement et stockage hermétique

La chaux vive (CaO) étant un matériau extrêmement hygroscopique et sensible à la recarbonatation atmosphérique spontanée :

1. Dès la sortie du four (à ~150°C), le creuset est immédiatement transféré dans un dessiccateur à vide.
2. Après refroidissement complet à température ambiante, la chaux vive est rapidement transférée dans des flacons en verre ambré munis de bouchons hermétiques à joint d'étanchéité en Téflon.
3. Les flacons sont conservés sous vide ou en atmosphère contrôlée. Tout contact prolongé avec l'air ambiant doit être proscrit sous peine de transformer la CaO en Ca(OH)₂ ou CaCO₃ avant les tests d'adsorption.

II.3 Calcul du taux de conversion et du rendement massique

Pour valider l'efficacité de la calcination et s'assurer du départ total du CO₂, deux paramètres de contrôle macroscopiques sont calculés après chaque cycle de cuisson.

II.3.1 Le Taux de décomposition (ou de conversion) (α)

Il mesure le degré d'avancement de la réaction par rapport à la perte de masse théorique.

$$\alpha = \frac{m_{\text{initial}} - m_{\text{final}}}{m_{\text{initial}} - m_{\text{théorique}}} \times 100$$

Où m_{initial} est la masse de calcaire introduite, m_{final} la masse de solide obtenue après cuisson. Une valeur de $\alpha \approx 100\%$ valide le choix des 900°C pendant 3 heures.

II.3.2 Le Rendement massique global (R_m)

D'après la stœchiométrie de la réaction, la perte de masse théorique due au départ du CO₂ est de 44,01%. Le rendement massique expérimental se calcule par la relation :

$$R_m = \left(\frac{m_{\text{CaO, obtenu}}}{m_{\text{CaCO}_3, \text{ initial}}} \right) \times 100$$

Pour un calcaire pur, ce rendement doit être très proche de la valeur théorique de

56,0 %. Un rendement supérieur indique la présence d'incuits (cœur de CaCO_3 non décomposé), tandis qu'un rendement inférieur signale la présence d'impuretés volatiles organiques ou de pré-hydratation de la roche.

II.4 Préparation et caractérisation des solutions de Cristal Violet (La courbe d'étalonnage)

L'analyse quantitative du colorant résiduel en solution nécessite une parfaite maîtrise de ses propriétés spectrales, ces dernières étant fortement dépendantes des conditions de pH du milieu réactionnel.

II.4.1 Préparation de la solution mère à 30 mg/L

La solution de cristal violet a été préparée par la dissolution précise de 30 mg de ce colorant dans un volume d'un litre d'eau distillée, permettant d'obtenir une concentration finale de 30 mg/L. Afin de stabiliser le milieu expérimental, le pH de la solution a été ajusté à une valeur de $\text{pH} = 10$ par l'ajout de gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH).

Toutes les manipulations ont été effectuées à une température ambiante contrôlée de $25 \pm 1^\circ\text{C}$, afin de garantir la reproductibilité des résultats et d'éviter toute influence thermique sur la cinétique chimique du colorant.

À partir de cette solution mère, une gamme de solutions diluées a été préparée pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. Les mesures d'absorbance ont été réalisées à la longueur d'onde maximale de $\lambda = 590\text{ nm}$ à l'aide d'un spectrophotomètre. Cette étape est essentielle pour l'application de la loi de Beer-Lambert, permettant ainsi le suivi rigoureux des concentrations résiduelles au cours des essais ultérieurs de décoloration .

II.4.2 Étude Méthodes de dosage par spectroscopie UV-Visible

Les mesures d'absorbance ont été effectuées à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Visible Helios Gamma (modèle UV-120-02) piloté par ordinateur. Afin de garantir la précision des analyses, le dispositif a été préalablement étalonné en effectuant la mise à zéro (Mise à zéro) avec de l'eau distillée ajustée à $\text{pH}=10$ comme "blanc" (solution de référence).

Les échantillons ont été placés dans des cuves en quartz (trajet optique de 1cm), adaptées aux mesures sur l'ensemble de la plage spectrale. Un balayage automatique (Balayage automatique) a été réalisé entre 200 et 800 nm afin de déterminer avec exactitude la longueur d'onde d'absorption maximale (λ_{max}), permettant ainsi un suivi rigoureux de la concentration du colorant.

II.4.3 Etalonnage de solution

L'étalonnage a été réalisé en préparant une gamme étalonnée composée de huit (08) béchers, chacun contenant une concentration différente. Pour chaque bécher, un volume

précis de la solution mère de cristal violet (CV) préalablement préparée a été complété avec de l'eau distillée pour atteindre un volume final de 10 ml. Les mesures d'absorbance ont été effectuées à une longueur d'onde maximale de $L = 590 \text{ nm}$. Une courbe d'étalonnage, illustrant la relation entre l'absorbance (A) et la concentration (C), a été établie. La droite de régression obtenue, exprimée par l'équation linéaire .

$$A = aC + B$$

a ensuite permis de quantifier les concentrations résiduelles des échantillons inconnus




Figure 10: Courbe Etalonnage de cristal violet

II.5 Application d'adsorption : Étude déductive et justification théorique du mécanisme d'adsorption

Dans les procédés de traitement des effluents par la chaux vive (CaO), l'augmentation de l'alcalinité du milieu soulève souvent une question fondamentale : la décoloration résulte-t-elle d'un authentique phénomène d'adsorption ou d'une précipitation chimique parasite du colorant ?

Afin de répondre rigoureusement à cette problématique, une approche déductive basée sur les principes de la chimie des solutions et sur les acquis de la littérature scientifique a été adoptée.

D'une part, sur le plan chimique, le Cristal Violet est un cation organique volumineux et stable. Contrairement aux métaux lourds, il ne possède pas d'affinité pour former des complexes insolubles ou des sels précipités en présence d'ions Ca_2 ou d'ions hydroxydes (OH^-) aux concentrations d'étude. D'autre part, les travaux de référence démontrent, via des tests témoins avec du chlorure de calcium (CaCl_2), que les ions Ca^{2+} libres n'induisent aucune réduction de l'absorbance du colorant.

Par conséquent, l'hypothèse d'une précipitation est théoriquement et scientifiquement écartée. L'élimination du Cristal Violet dans notre système est rigoureusement et

exclusivement attribuée à un mécanisme d'adsorption de surface, favorisé par l'attraction électrostatique intense entre la charge globale négative de la chaux vive déprotonée et les molécules cationiques du polluant. Cette approche discriminatoire consolide ainsi la validité et la robustesse théorique de nos résultats expérimentaux .

II.6 Cinétique d'adsorption (temps de contact) :

- Objectif : Déterminer la vitesse de rétention du Cristal Violet (CV) et fixer le temps de contact optimal pour atteindre l'équilibre.
- Conditions Expérimentales : Volume & Concentration : 100 mL de solution de CV à 30 mg/L.
- Masse d'adsorbant : 0,5 g de chaux vive (CaO).
- Milieu : Agitation à 200 tr/min, température à 45 °C, et pH = 10.
- Réaction instantanée : Hydratation in situ immédiate de la chaux vive en chaux éteinte

$$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$$
- Protocole de suivi temporel :
 - Phase 1 : Mesures intensives (chaque minute) pour capturer la cinétique initiale rapide.
 - Phase 2 : Prélèvements séquentiels (chaques 10 min) jusqu'à l'équilibre.
- Analyse : Centrifugation rapide pour stopper la réaction, puis dosage par spectrophotométrie à $\lambda_{\text{max}} = 590 \text{ nm}$ pour tracer la courbe $q_t = f(t)$.

Calcul de q_t et c_t

$$q_T = \frac{(C_0 - C_T) \times V}{m}$$

De même, à l'état d'équilibre ($t = t_{\text{eq}}$), l'équation devient :

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{m}$$

Tableau 3: Comparaison entre les deux modèles cinétiques

Modèles Cinétiques	L'équation non lineaire	La formule linéaire
Modèle pseudo premier ordre	$\frac{dq_t}{dt} = k_1(q_e - q_t)$	$(q_e - q_t) = \ln q_e - kt$
Modèle du pseudo-second ordre	$\frac{dq_t}{dt} = k_2(q_e - q_t)^2$	$\frac{1}{q_e - q_t} = \frac{1}{q_t} + k_2t$

II.7 Isothermes d'adsorption

II.7.1 Préparation de la solution mère à 500 mg/L

Pour préparer un volume de 1 Litre d'une solution mère de Cristal Violet (CV) à une concentration précise de 500 mg/L, une masse de 0,50 g de poudre de colorant a été pesée

rigoureusement à l'aide d'une balance analytique de haute précision, conformément à la relation de concentration massique ($m = C \cdot V$). Cette masse a été quantitativement transférée de manière directe dans une fiole jaugée de 1000 mL contenant une quantité d'eau distillée, puis le volume a été ajusté avec soin jusqu'au trait de jauge. La fiole a ensuite été bouchée et retournée à plusieurs reprises pour assurer la dissolution totale et l'homogénéisation parfaite du mélange. Cette solution stock constitue la base de référence à partir de laquelle toutes les solutions de travail et les dilutions nécessaires pour les expériences futures seront préparées. Enfin, cette solution mère a été conservée dans un flacon en verre ambré hermétiquement fermé et stocké à l'obscurité afin de prévenir toute photo dégradation avant son utilisation.

II.7.2 Isotherme d'adsorption appliquée

L'étude des isothermes d'adsorption constitue une étape fondamentale pour décrire l'équilibre des interactions entre le Cristal Violet et la surface de l'adsorbant. Ces modèles permettent non seulement de déterminer la capacité maximale de fixation, mais aussi de comprendre la distribution des molécules sur les sites actifs, qu'ils soient homogènes ou hétérogènes.

Le protocole expérimental a consisté à réaliser une série de tests en système fermé (Batch). À partir d'une solution mère de Cristal Violet préalablement préparée à une concentration de 500 mg/L, une gamme de solutions de travail de concentrations initiales allant de 20 à 200 mg/L a été obtenue par dilutions successives pour les besoins de la modélisation. Pour chaque essai, une masse de 0,5 g d'adsorbant (CaO) a été mise en contact avec 100 mL de solution. L'influence du milieu a été évaluée en fixant le pH à sa valeur optimale de 10 par l'ajout de solutions de NaOH ou de HCl (0,1 M), tout en faisant varier la température à 25 °C, 35 °C et 45 °C afin de coupler cette étude à l'analyse thermodynamique.

L'ensemble des mélanges a été maintenu sous une agitation constante de 200 tr/min pendant une durée optimale de 3 heures, définie par l'étude cinétique pour garantir l'atteinte de l'équilibre thermodynamique global. Après cette période, les solutions ont été immédiatement centrifugées à haute vitesse et les concentrations résiduelles à l'équilibre (C_e) ont été déterminées par spectrophotométrie UV-Visible à la longueur d'onde de 590 nm. Enfin, les données expérimentales obtenues ont été modélisées à l'aide des isothermes de Langmuir et de Freundlich afin de caractériser les mécanismes de fixation sur la surface.

II.7.3 Modèle de Langmuir

L'isotherme de Langmuir est un modèle théorique d'adsorption en couche mono moléculaire basée sur les hypothèses suivantes :

- Les molécules sont adsorbées sur des sites définis,
- Une seule molécule est adsorbée par site,
- Tous les sites sont énergétiquement équivalents,
- Absence d'interactions entre molécules des sites adjacents.

le modèle de Langmuir est exprimé par l'équation suivante :

$$q_e = \frac{q_m \cdot K_L \cdot C_e}{1 + K_L \cdot C_e}$$

II.7.4 Le Modèle de Freundlich

L'isotherme de Freundlich est un modèle empirique qui, contrairement à celui de Langmuir, prend en compte l'hétérogénéité de la surface de l'adsorbant et l'inégalité de l'énergie d'adsorption des différents sites activement disponibles.

L'expression mathématique de l'isotherme de Freundlich est définie par l'équation suivante ;

$$q_e = K C_e$$

Avec :

Q : quantité de soluté adsorbée par unité de masse de l'adsorbant (mg/g ou mole/g) .

C_e : concentration des ions à l'équilibre (mg /l ou mole /l) .

K_n : constantes de Freundlich (dépendent respectivement de la nature de l'adsorbat et de l'adsorbant) .

La linéarisation de cette équation permet de déterminer les constances citées précédemment .

$$\ln q_e = \ln K + \left(\frac{1}{n}\right) \cdot \ln C_e$$

Tableau 4: Quelques modèles d'isotherme

Isotherme	Expression non linéaire	Linéaire Expressin	Tracé
Langmuir	$q_e = \frac{q_{max} K_l C_e}{1 + K_l C_e}$	$\frac{1}{q_e} = \frac{1}{K_l q_m} + \frac{1}{C_e} + \frac{1}{q_m}$	$\frac{C_e}{q_e}$ vs C_e
Freundlich	$q_e = K_f C_e^{\frac{1}{n}}$	$\ln q_e = K_f + \frac{1}{n} \ln C_e$	$\ln q_e$ vs $\ln C_e$

II.7.5 Évaluation et étude des paramètres thermodynamiques

La faisabilité, la spontanéité ainsi que la nature du processus d'adsorption du Cristal Violet (CV) sur la chaux ont été déterminées à travers le calcul des trois paramètres thermodynamiques fondamentaux : l'énergie libre de Gibbs (dG), l'enthalpie (DH) et l'entropie (DS).

Ces grandeurs sont calculées en fonction de la température absolue (T) à partir des équations de Van't Hoff suivantes

$$\ln K_c = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{RT}$$

$$\Delta G^\circ = - RT \ln K_c$$

R : La constante des gaz parfaits (8.314 J/mol K).

T :La température absolue en Kelvin (K).

K_c : La constante d'équilibre thermodynamique (déterminée à partir de la constante de

distribution K_d ou K_L ajustée).

Sur le plan expérimental, les valeurs de DH et DS sont extraites directement à partir de la modélisation linéaire de Van 't Hoff en traçant la fonction $\ln(Kc) = f\left(\frac{1}{T}\right)$, où la pente de la droite obtenue est égale à $\frac{DH}{R}$ tandis que l'ordonnée à l'origine correspond à $\frac{DS}{R}$.

L'analyse de ces paramètres permet de caractériser rigoureusement le comportement du système. D'une part, une valeur négative de l'énergie libre de Gibbs ($DG < 0$) confirme la spontanéité et la faisabilité thermodynamique de la réaction ; plus cette valeur est négative, plus l'affinité du colorant pour la surface de la chaux est forte. D'autre part, l'enthalpie (DH) définit le comportement thermique du milieu : une valeur positive ($DH > 0$) indique un caractère endothermique (souvent lié à une chimisorption), tandis qu'une valeur négative ($DH < 0$) traduit un processus exothermique caractéristique d'une physisorption.

De plus, si la valeur absolue de DH est inférieure à 40 kJ/mol, cela confirme la dominance d'un mécanisme de physisorption régi principalement par les forces d'attraction électrostatiques. Enfin, un signe positif de l'entropie ($DS > 0$) traduit une augmentation du désordre à l'interface solide/liquide. Ce phénomène s'explique par la libération des molécules d'eau initialement solvatées sur la chaux vive (CaO) lorsque la volumineuse molécule cationique du colorant (CV) vient se fixer sur les sites actifs.

II.8 Plan de Box-Behnken

II.8.1 Protocole expérimental complet

L'optimisation des conditions opératoires du processus d'adsorption du Cristal Violet (CV) sur la chaux (CaO) repose sur la variation simultanée de trois facteurs clés indépendants :

- le pH du milieu (F1), la concentration initiale du polluant (F2) et la concentration de la chaux (F3). Pour l'application de la méthodologie des surfaces de réponse (RSM) selon un plan de Box-Behnken, le domaine expérimental de chaque facteur a été défini sur la base d'essais préliminaires.
- Les variables naturelles ont été converties en variables codées sans dimension sur trois niveaux distincts : un niveau bas (codé -1), un niveau central (codé 0) et un niveau haut (codé +1). Le choix de ces niveaux permet de balayer efficacement l'espace expérimental tout en évaluant les effets principaux, les interactions doubles et les effets de courbure quadratiques du système. Les limites du domaine expérimental ainsi que les niveaux codés correspondants sont regroupés dans les tableaux 8 et 9 dans la parties résultats et discussion

II.8.2 Conditions opératoires fixes pour tous les essais

Afin de garantir que les variations observées sur la réponse du système proviennent exclusivement de l'effet des trois facteurs étudiés (F1, F2 et F3), tous les autres paramètres opératoires environnementaux et physiques ont été rigoureusement standardisés et maintenus constants pour l'ensemble des 15 essais de la matrice :

- Volume de la solution de travail (V) : Fixé uniformément à 100 mL pour chaque unité expérimentale.
- Vitesse d'agitation magnétique : Régulée de manière homogène à 200 tr/min afin d'assurer un transfert de masse optimal sans altérer la morphologie des particules.
- Température du milieu : Contrôlée et maintenue stable à 45 °C à l'aide d'un bain-marie thermorégulé.
- Temps de contact : Fixé à une durée constante exprimée en heures (h), préalablement déterminée comme suffisante pour atteindre l'équilibre thermodynamique du processus.
- Nature et provenance de l'adsorbant : Utilisation stricte d'un même lot de chaux vive CaO fabriquée au laboratoire, dont les caractéristiques physico-chimiques et structurales ont été préalablement déterminées, afin d'éviter toute fluctuation liée à la pureté ou à la porosité du matériau.

II.8.3 Protocole détaillé d'un essai type BBD

Pour exécuter individuellement chacun des 15 essais dictés par la matrice du plan de Box-Behnken, le protocole opératoire standardisé suivant a été rigoureusement mis en œuvre : en premier lieu, un volume de 100 mL de solution de Cristal Violet est préparé à la concentration initiale exacte requise par l'essai (10, 20 ou 30 mg/L) par dilution appropriée d'une solution mère. Cette solution est ensuite introduite dans un réacteur en verre, puis placée sous agitation magnétique dans un bain-marie thermorégulé afin de stabiliser sa température à 45 °C, tandis que le pH initial est ajusté à sa valeur cible (4, 7 ou 10) sous contrôle pH-métrique continu par ajout de micro-volumes de HCl (0,1 M) ou de NaOH (0,1M). Par la suite, la masse exacte de chaux vive (CaO) fabriquée au laboratoire, correspondant à la concentration de consigne (0,5, 1,0 ou 1,5 g/L), est introduite instantanément dans le milieu sous une vitesse d'agitation de 200 tr/min ; dès son introduction, la chaux vive subit une réaction d'extinction immédiate (hydratation in situ) la transformant en Ca(OH)_2 , libérant ainsi les sites actifs d'adsorption, et le chronomètre est déclenché à cet instant précis. Le mélange biphasique est alors maintenu sous agitation constante pendant la durée fixée exprimée en heures (h), en veillant à ce que le flacon reste hermétiquement scellé pour limiter l'impact de la réaction exothermique initiale et éviter toute carbonatation parasite. À l'échéance du temps de contact, une aliquote du mélange est immédiatement prélevée et soumise à une centrifugation à haute vitesse afin de séparer totalement les particules de chaux de la phase liquide et stopper ainsi l'interaction. Enfin, la concentration résiduelle en colorant (C_t) du surnageant clarifié est quantifiée par mesure de l'absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Visible à la longueur d'onde maximale ($\lambda_{\text{max}}=590$), permettant ensuite

le calcul du rendement d'élimination (%) et de la capacité d'adsorption (q_t).

II.8.4 Traitement statistique (Design Expert)

Après la collecte des résultats des 15 essais, le logiciel Design-Expert a été utilisé pour effectuer une analyse de la variance (ANOVA) afin de valider la significativité statistique du modèle $\epsilon < 0,05$ et de vérifier la précision de l'ajustement via les coefficients de détermination (R^2). Par la suite, le logiciel a généré une équation mathématique de second degré reliant le rendement d'élimination du Cristal Violet aux trois facteurs étudiés et à leurs interactions. Enfin, cette modélisation a été traduite graphiquement en surfaces de réponse en trois dimensions (3D) afin de visualiser l'effet des interactions et de localiser avec précision les conditions opératoires optimales pour maximiser l'efficacité de l'adsorption .

Chapitre III

Résultats et discussions

III.1 Application du plan d'expériences

III.1.1 Choix des facteurs

Notre objectif sert à étudier et paramètres de l'adsorption du cristal violet sur la chaux. Afin d'optimiser les paramètres de notre étude, nous avons utilisé le modèle d'expérience Box – Behnken à trois facteurs. Nous avons pris comme facteurs d'entrée les facteurs suivants qui sont groupés dans le tableau suivant :

Tableau 5: Facteurs choisis pour l'expérience

	Facteurs	Min (-1)	Max (+1)
F₁	Le pH	4	10
F₂	La concentration du polluant (C_o) [mg/l]	10	30
F₃	La concentration de la chaux (C_h) [g/l]	0.5	1.5

Ces facteurs sont choisis en regardant différent recherches bibliographiques et par des expériences préliminaires. Tous les autres paramètres sont maintenus constants lors des expériences.

La réponse choisie dans cette étude est l'adsorption .

III.1.2 Modélisation

Nous avons choisi le plan d'expériences de Box-Behnken à trois facteurs, ce modèle comporte 15 résultats expérimentaux (réponses), obtenus lors de la réalisation des 15 essais. Les niveaux de facteurs des expériences sont choisis d'une manière bien déterminée et selon un ordre pris au début. Le tableau suivant regroupe la variété des facteurs et réponse correspondante pour chaque expérience.

Tableau 6: Essais et réponses du plan box-Behnken

Essai N°	F1 (pH)	F2 (Co)	F3 (Ch)	Qe
1	-1	-1	0	9,0862
2	1	-1	0	9,2407
3	-1	1	0	29,3822
4	1	1	0	28,7387
5	-1	0	-1	37,5547
6	1	0	-1	39,1763
7	-1	0	1	12,7671
8	1	0	1	12,8700

9	0	-1	-1	18,8674
10	0	1	-1	58,7130
11	0	-1	1	5,9545
12	0	1	1	18,9876
13	0	0	0	19,3308
14	0	0	0	19,3179
15	0	0	0	19,2793

Nous avons utilisé deux logiciels de calcul, Excel et Minitab pour déterminer les coefficients du modèle ainsi que les autres paramètres statistiques, pour trouver le modèle de l'équation (III. 1) on a recours à la résolution du système matriciel sous la forme :

$$X A=Y \quad (III. 1)$$

En remplaçant les différents coefficients dans l'équation du modèle appliqué, nous avons obtenu l'équation mathématique (III- 2) suivante :

$$Q_e \left(\frac{mg}{g} \right) = 19,31 + 0,154 pH + 11,584 Co - 12,967 Ch - 0,12 pH^2 - 0,08 Co^2 + 6,40 Ch^2 - 0,20 pH * Co - 0,38 pH * Ch - 6,70 Co * Ch \quad (2)$$

La représentation des coefficients et leurs interactions obtenus, sont rapportés sur la Figure 10




Figure 11: Effet des facteurs principaux et leurs interactions

La Figure 11 nous permet d'observer l'effet des facteurs étudiés sur la réponse. Les résultats obtenus montrent que les facteurs qui influent d'une manière positive sur la réponse sont, C_o , et l'influence quadratique du C_h , et le pH de manière très faible. L'effet de C_o influe d'une manière très importante sur la quantité de matière absorbée avec un facteur d'environ 11.6, suivi par l'effet quadratique de C_h . D'autre côté, la concentration de la chaux influe négativement sur la réponse d'un facteur -13 suivie par l'interaction $\frac{C_o}{C_h}$. Les autres facteurs ont une influence faible sur la quantité de la matière absorbée soit positivement ou négativement, cette influence

est peut être négligeable.

III.1.3 Evaluation de l'adéquation du modèle statistique

Pour faire une comparaison entre le modèle généré et les valeurs de l'expérience, nous avons tracé les résultats obtenus par l'expérimentation en abscisse et les résultats du modèle sur l'ordonnée, le graphique de la Figure 12 montre cette dépendance où on voit une distribution des points très bien allongée sur une droite. Un coefficient de détermination $R^2=0.99$ explique une très grande relation linéaire entre les résultats expérimentaux et les valeurs du modèle, cette tendance donne une bonne interprétation pour une justification du modèle trouvé malgré la présence de quelques points qui sont faiblement éloignés de la droite de régression linéaire .




Figure 12: Dépendance de la réponse réelle en fonction de la réponse prédite




Figure 13: Diagramme de dispersion des résidus

Aussi, le diagramme de la dispersion des résidus (Figure 13), montre que presque la totalité des points sont proches de la ligne zéro, la majorité des erreurs sont acceptables sauf l'expérience 1 a donné une erreur remarquable. Ces erreurs sont dues généralement à la procédure expérimentale.

III.1.4 Justification du modèle est signification des facteurs

On première étape, le modèle de régression peut être justifié par le coefficient de détermination R^2 , si sa valeur est proche de l'unité (1) le modèle d'ajustement est justifié, dans notre cas d'étude $R^2 = 0.992$, il est vraiment proche de 1 cela justifie une validation du modèle

Une autre méthode consiste à utiliser l'ANOVA, qui est résumée dans le tableau suivant :

Tableau 7: ANOVA pour validation du modèle

Source de variation	SC	DDI	CM	F0	F(α)
modèle	2752,9	9	305,88	68,544	4,7725
résiduel	22,313	5	4,4625		
total	2775,2	14			

Dans notre étude, on a utilisé un niveau de signification $\alpha = 5\%$.

Et comme $F_0 = 68.544 > F_\alpha = 4.77$, on accepte alors l'hypothèse qui signifie qu'il y a une dépendance entre la variable d'entrée (les facteurs) et la réponse (Q_e) et par conséquence, le modèle est valide .




Figure 14: Diagramme de Perato des effets normalises

Tandis que pour la signification des facteurs, on va utiliser le diagramme de Pareto des effets normalisés. Les termes significatifs sont ceux qui ont une valeur supérieure ou égale à 2.57 (figure III-4), il est clair que la majorité des termes sont significatifs, les deux premiers termes sont Co et Ch, ils prennent la grande part, suivis par l'effet de l'interaction de ces deux concentrations puis l'effet quadratique de la concentration Cc.

III.1.5 Diagrammes des effets principaux

Le diagramme des effets principaux nous renseigne sur l'influence simultanée de tous les facteurs sur l'adsorption.




Figure 15: Diagramme des effets principaux pour la quantité de matière adsorbée

D'après D'après la figure 15 on a :

- Le taux d'adsorption diminue avec l'augmentation de la concentration de la chaux, cette diminution est très rapide. Q_e diminue de sa valeur maximale pour un indice (-1) (0.5g/L) à une valeur proche de 13mg/L .
- Pour une concentration de la chaux Ch (-1), la quantité de matière absorbée est maximale, elle est environ 38 mg/L. L'augmentation de Ch conduit à une diminution rapide de la quantité de matière absorbée, elle atteint une valeur 13 pour une concentration de la chaux maximale 1.5 g/L .
- Co influence contrairement sur la quantité de Q_e ,
- L'influence du pH sur la réponse n'est pas vraiment remarquable. quand le pH varie de sa plus petite valeur 'indice -1' à sa valeur maximale 'indice +1' on assiste à une très faible augmentation de la quantité de la matière absorbée .

III.1.6 Diagrammes des effets d'interactions des facteurs sur l'adsorption

Les diagrammes des interactions (Figure III. 6) sont généralement utilisés pour visualiser les interactions pendant une opération ANOVA, dans laquelle l'effet d'un facteur dépend du niveau d'un autre facteur .

- Remarque Les diagrammes montrent que plus la différence de pente est grande entre les lignes, plus le degré d'interaction est élevé. Si les courbes sont parallèles indiquent l'absence d'interactions .




Figure 16: Diagramme des effets principaux pour l'adsorption

D'après cette figure, on constate qu'il n'y a aucune interaction entre les trois facteurs. D'une manière générale, les valeurs maximales de Q_e sont notées pour la valeur maximale de Co cela pour toute la plage de variation de Ch et pH. On marque aussi que la quantité de matière adsorbée est maximale et vaut environ 60mg/L pour une concentration de la chaux minimale Ch' indice -1'.

Pour l'interaction Co/pH, et Ch/pH on remarque que les courbes sont presque superposées, ce qui signifie que la variation du pH n'a pas d'influence significative sur Q_e , l'augmentation de Ch fait diminuer Q_e de sa valeur maximale 37mg/L à 13mg/L.


En ce qui concerne le troisième graphe représentant l'interaction Co/Ch, l'augmentation de Co conduit à l'augmentation de Q_e , l'augmentation de Co favorise l'augmentation de la quantité de matière adsorbée jusqu'à une valeur de 58 g/l.

III.1.7 Graphiques de surfaces et des contours


A partir du modèle mathématique validé et à l'aide du logiciel, on réalise les diagrammes de surfaces en 3D et les graphiques des contours 2D. Ces graphiques permettent de rechercher des solutions optimales plus désirables avec une meilleure précision possible. Cela nous permet d'examiner les résultats plus nettement. Les courbes de contour sont générées à l'aide du logiciel MINITAB 19 par la combinaison des trois facteurs induits. Nous avons choisi à chaque fois deux facteurs représentés sur les axes X et Y. La valeur de la réponse est représentée par une région ombragée dans la courbe de contour 2D.

(a)


Ces graphiques sont rassemblés dans la figure III-7 ci-dessus. Les graphiques à droite, représentent les diagrammes de surfaces en trois dimensions pour chaque couple de facteur et les figures à gauche sont les diagrammes de contours ; ils présentent la projection de graphiques de surfaces sur le plan réalisé par les facteurs. A titre d'exemple, La figure (a-1) montre la variation de la quantité de matière adsorbée en fonction des facteurs Co et Ch, on peut avoir une idée globale sur l'évolution de la réponse Qe avec la variation des deux facteurs, Qe est minimale pour une valeur maximale de Ch et une valeur minimale de Co, si on maintient Co dans sa valeur min (indice -1) et on diminue Ch. Une évolution rapide de Qe est marquée selon la diagonale, c'est-à-dire augmentation de Co et minimisation de Ch. La valeur maximale de Qe se trouve pour le point (Ch, Co) = (-1, +1), elle vaut une valeur proche de 60mg/g .




(a-2)




(b-1)



(c-1)



(b-2)



(c-2)




Figure 17:Diagrammes de surfaces pour l'adsorption

Les Plus de détail est schématisé sur la figure (a-2). Les différentes zones représentent l'évolution de Q_e suivant la variation de Ch et Co , on voit une variation de la couleur et variation de contours selon les valeurs de Q_e . La zone verte claire, implique une réponse très faible ($Q_e < 10\text{mg/l}$), elle est marquée pour Ch variant de -0.25 à $+1$ et Co variant autour du niveau -1 , c'est-à-dire pour de faible valeurs de concentration de Polluant et grandes valeurs de Ch , l'augmentation de la concentration du polluant conduit à une augmentation de la quantité de matière adsorbée, cela est noté par le changement des zones vers la couleur verte sombre. Enfin, Q_e marque sa valeur maximale qui est supérieur à 50mg/g au point $(Ch, Co) = (-1, +1)$.

Par analyse des autres figures, on peut noter les remarques suivantes :

Il y a une variation monotone de Q_e en fonction de C_c et C_p , cela est marqué par les zones presque parallèles (b et c) .

Q_e est minimale pour les points de niveau :

$Co = -1$, pH variant de -1 à $+1$ $Ch = +1$, pH variant de -1 à $+1$

La plus petite valeur de Q_e se trouve pour $(Co = -1, pH = -1)$, c'est-à-dire les valeurs minimale des concentrations.

Q_e est maximale pour les points de niveau :

$Ch = -1$, pH variant de -1 à $+1$ $Co = +1$, pH variant de -1 à $+1$

La plus grande valeur de Q_e se trouve pour $(Ch = -1, Co = +1)$ fig (a-2), elle est supérieur à 50mg/g .

III.1.8 Optimisation des paramètres qui maximise la réponse




Figure 18: Optimisation de Q_e

Pour avoir les valeurs des trois facteurs utilisés dans le plan d'expérience qui maximisent la réponse, nous avons utilisé le Minitab qui nous a donné le résultat suivant, ces données sont regroupées par la suite dans le Tableau 8

Tableau 8: paramètre d'optimisation

	F1 (pH)	F2 (Co)	F3 (Ch)
Indice	1	1	-1
Valeur réelle	10	30	0.5

Afin de valider ces résultats par l'expérience, nous attendons une valeur de l'adsorption après l'expérimentation 57.1. notre expérience a donné une valeur 55 mg/g

III.2 Cinétique d'adsorption

III.2.1 Cinétique et la modelisation




Figure 19: Modélisation de la cinétique d'adsorption

L'allure de la courbe de cinétique d'adsorption $Q_t = f(t)$ met en évidence trois étapes fondamentales qui régissent le mécanisme de rétention du soluté. La première étape, correspondant aux trois premières minutes, se caractérise par une augmentation initiale extrêmement rapide de la capacité d'adsorption. Cette cinétique fulgurante s'explique par la grande disponibilité des sites actifs vacants à la surface externe de l'adsorbant, associée à une concentration élevée du soluté dans la solution qui génère une force motrice importante.

Ensuite, la deuxième étape (allant de 3 à environ 20 minutes) montre un ralentissement progressif de la vitesse d'adsorption, matérialisé par une diminution de la pente de la courbe. Ce phénomène est attribué à l'occupation progressive des sites de surface, obligeant les molécules restantes à diffuser lentement vers l'intérieur des pores de l'adsorbant (diffusion intraparticulaire).

Enfin, la troisième étape (au-delà de 20 minutes) se traduit par la stabilisation totale de la courbe sous forme d'un plateau horizontal où la capacité d'adsorption demeure constante. Ce palier indique que le système a atteint l'équilibre cinétique d'adsorption, un état où tous les sites actifs sont saturés et où la vitesse d'adsorption devient égale à celle de la désorption, stabilisant ainsi la quantité de matière adsorbée quel que soit le temps de contact supplémentaire.

III.2.2 Analyse des modèles cinétiques de l'adsorption

Dans l'optique d'approfondir notre compréhension des mécanismes de transfert de masse et de cerner le modèle cinétique le plus représentatif, les données expérimentales ont été exploitées en appliquant différents modèles théoriques .

Dans ce contexte, les modèles de pseudo-premier ordre et de pseudo-deuxième ordre ont été utilisés pour décrire la variation de la quantité adsorbée en fonction du temps. Les résultats expérimentaux ont été représentés sous forme de courbes linéarisées afin de déterminer les paramètres cinétiques correspondants et d'évaluer la qualité d'ajustement de chaque modèle .




Figure 20: Modèle cinétique du pseudo- premier ordre




Figure 21: Modèle cinétique du pseudo-second ordre

Critères de décision pour la validation des modèles : Le choix du modèle cinétique le plus représentatif du système d'adsorption repose sur la confrontation de trois critères fondamentaux :

Le coefficient de détermination (R^2) : Plus la valeur de R^2 tend vers 1, plus l'ajustement linéaire du modèle est considéré comme statistiquement fiable et précis .

La concordance des capacités d'adsorption : La validité d'un modèle est conditionnée

par la proximité entre la capacité d'adsorption calculée théoriquement ($q_{e,cal}$) et celle obtenue expérimentalement ($q_{e,exp}$). L'écart entre ces deux valeurs doit être minimal ($q_{e,exp}, q_{e,cal}$).

La qualité de l'alignement graphique : Les points expérimentaux transposés linéairement doivent décrire un parfait alignement rectiligne, sans présenter de dispersion ou de déviation majeure par rapport à la droite de régression . $q_e(exp) = 57 \text{ mg/g}$

Tableau 9: Etude de l'isotherme

Paramètres	Model Pseudo premier – ordre	Model Pseudo second – ordre
L'équation linéaire	$\log(q_e - q_t) = \log q_e - k_1 \times t$	$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{t}{q_e}$
La pente	k_1	$\frac{1}{q_e}$
L'ordonnée l'origine	$\ln q_e$	$\frac{1}{k_2 q_e^2}$
Qe (mg/g)	23.56	53.2765
K1 (mg /g.min)	0.1009	/
K2 (g /mg.min)	/	0.0357
R ²	0.8362	0,9992

III.2.3 Interprétation et discussion des résultats

comparaison entre les deux modèles cinétiques montre clairement l'inadéquation du modèle de pseudo-premier ordre, qui présente un faible coefficient de détermination ($R^2 = 0,8362$) et un écart important entre la capacité théorique calculée $q_{e,cal} = 23,56 \text{ mg/g}$ et la valeur expérimentale $q_{e,exp} = 57 \text{ mg/g}$.


En revanche, le modèle de pseudo-deuxième ordre décrit avec une excellente fidélité la dynamique d'adsorption, se distinguant par un R^2 très proche de l'unité (0,9992) et une parfaite concordance entre les capacités calculée $q_{e,cal} = 53,28 \text{ mg/g}$ et expérimentale $q_{e,exp} = 57 \text{ mg/g}$.

Cette supériorité est en parfait accord avec les travaux de Modwi et al. (2024), qui ont démontré que l'hydratation de la chaux vive (CaO) en Ca(OH)_2 dans la phase aqueuse favorise des interactions de nature hautement chimique avec les polluants cationiques.

Par conséquent, la validation de ce modèle confirme que l'étape limitante de la vitesse du

processus est gouvernée par un mécanisme de chimisorption, impliquant des forces de valence via le partage ou l'échange d'électrons entre les sites actifs basiques de la chaux et les groupements chromophores du Cristal Violet, assurant ainsi une fixation robuste et stable sur l'interface du matériau.

III.3 Isotherme d'adsorption



III.3.1 Isotherme et la modélisation

Figure 22: La variation de la quantité adsorbée Q_e en fonction de la concentration à l'équilibre C_e à différentes températures (25°C, 35°C et 45°C)

III.3.2 Interprétation des isothermes d'adsorption en fonction de la température

À la température de 25°C (tracé noir), le système affiche une croissance rapide et les capacités d'adsorption les plus élevées aux faibles concentrations. En revanche, à la température de 35°C (tracé rouge), une diminution nette de la quantité fixée Q_e est observée pour une même valeur de C_e par rapport à celle obtenue à la température de 25°C.

Enfin, à la température de 45°C (tracé bleu), le comportement s'inverse avec une remontée significative de la capacité d'adsorption qui augmente de façon quasi-verticale. Ce comportement thermique fluctuant révèle deux phénomènes compétitifs : d'une part, un effet de désorption entre 25°C et 35°C, où l'élévation initiale de la température accentue l'agitation thermique du colorant et affaiblit son attraction sur la surface. D'autre part, un effet d'activation thermique entre 35°C et 45°C où la température élevée accélère l'interaction de la chaux avec l'eau, provoquant une expansion poreuse ou la création de nouveaux sites actifs basiques qui augmentent l'affinité globale pour le colorant.

III.3.3 Étude des modèles d'isothermes d'adsorption

Après l'analyse des isothermes expérimentales $Q_e = f(C_e)$, il apparaît que les courbes présentent un comportement typique d'un processus d'adsorption, sans permettre toutefois de déterminer avec certitude la nature du mécanisme (monocouche ou hétérogène).

Afin de mieux interpréter ces résultats, une modélisation mathématique a été réalisée en utilisant les modèles de Langmuir et de Freundlich. Les formes linéarisées de ces modèles ont été tracées pour chaque température (25°C, 35°C et 45°C), dans le but de déterminer le modèle le plus approprié en se basant sur les coefficients de corrélation R^2 .

modèle de Langmuir : Ce modèle repose sur l'hypothèse d'une adsorption strictly monocouche sur une surface énergétiquement homogène, où tous les sites actifs possèdent la même affinité vis-à-vis de l'adsorbat, sans aucune interaction entre les molécules adsorbées.

modèle de Freundlich : Contrairement au précédent, ce modèle empirique est appliqué pour décrire une adsorption en multicouches sur des surfaces hautement hétérogènes. Il prend en considération la distribution non uniforme des énergies d'adsorption sur les différents sites actifs du matériau.




Figure 23: Linéarisation du modèle de Freundlich pour différentes températures




Figure 24: Linéarisation du modèle de Langmuir pour différentes températures

Tableau 10: Paramètres des modèles d'isothermes de Langmuir et Freundlich à différentes températures pour l'adsorption du colorant Crystel Violet

	Modèle de Langmuir			Modèle de Freundlich		
	25C°	35C°	45C°	25C°	35C°	45C°
L'équation linéaire	$\frac{1}{q_e} = \frac{1}{K_l q_m} + \frac{1}{C_e} + \frac{1}{q_m}$			$\ln(q_e) = \ln(K_F) + \frac{1}{n} \ln(C_e)$		
La pente	$\frac{1}{q_m}$			$\frac{1}{n}$		
L'ordonnée à l'origine	$\frac{1}{K_l q_m}$			$\ln(K_F)$		
Qe max(mg/g)	1079.35	1103.90				

			1744,95			
Kl (mg /g.min)	0,1967	0.3311	0,1023	/	/	/
Kf (g /mg.min)	/	/	/	179.98	57.41	162.4
N	/	/	/	1.592	0.873	1.320
R²	0,63899	0.96841	0.89754	0,8318	0.9288	0,95487

III.3.4 Interprétation des Isothermes d'Adsorption

III.3.4.1 Modèle de Langmuir

Le modèle de Langmuir décrit une adsorption homogène en monocouche sur des sites énergétiquement équivalents . L'application de la linéarisation montre une insuffisance statistique aux températures de 25°C ($R^2 = 0,63899$) et 45°C ($R^2 = 0,89754$) , écartant l'hypothèse d'une surface uniforme .

Cependant, à la température critique de 35°C, le système s'ajuste de manière optimale à ce modèle ($R^2 = 0,96841$) avec une capacité maximale théorique $Q_{\max} = 1103,90$ mg/g .

Ce phénomène s'explique par l'atteinte d'un équilibre thermique où l'énergie cinétique des molécules permet une saturation synchrone et ordonnée des sites de haute affinité, masquant temporairement l'hétérogénéité du matériau par la formation d'une monocouche compacte .

III.3.4.2 Modèle de Freundlich

Le modèle de Freundlich décrit une adsorption réversible en multicouches sur des surfaces énergétiquement hétérogènes. Les résultats indiquent une bonne corrélation statistique, avec des coefficients R^2 allant de 0,8318 25°C à 0,95487 45°C . Les paramètres d'intensité d'adsorption (n) , égaux à 1,592 a 25°C et 1,320 a 45°C, se situent dans l'intervalle favorable ($1 < n < 10$), confirmant un processus spontané. En revanche, la valeur de $n = 0,873$ obtenue à 35°C traduit mathématiquement une forte répulsion coulombienne intermoléculaire entre les cations du colorant hautement rapprochés, ce qui bloque momentanément la condensation des couches secondaires et force le système à suivre temporairement le comportement de Langmuir.

III.3.5 Confrontation des modèles et comparaison avec la littérature

La Étude comparative et interprétation des isothermes d'adsorption : La comparaison globale montre que le modèle de Freundlich présente la meilleure adéquation macroscopique sur la majorité du domaine étudié ($R^2_{\text{Freundlich}} > R^2_{\text{Langmuir}}$ à 25°C et 45°C). Cette supériorité quantitative s'explique par la texture poreuse optimisée de notre matériau (CaO) et par la structure moléculaire du Crystal Violet, dont la délocalisation des charges positives favorise un agencement spatial plus dense en multicouches sur une interface énergétiquement

hétérogène, retardant la saturation définitive du matériau.

Ce comportement se distingue nettement des résultats de Modwi et al. (2024) obtenus sur des nanofeuilles de CaO (matière filtrante) où le modèle de Temkin était prédominant avec une capacité de 688,01 mg/g. De même, notre système diverge des observations de Chen et al. (2022) concernant la récupération des ions fluorures (incolores) par une matière filtrante à base d'hydroxyde de calcium issu de coquilles d'œufs, caractérisée par un modèle combiné et une capacité limitée à 370,15 mg/g due à une saturation monocouche locale.

Enfin, l'efficacité de notre matrice surpasse également les charbons actifs de caroube étudiés par Bouhafs (2024), où la rétention de ce même colorant violet suit une dynamique restrictive de Langmuir en monocouche.

Ainsi, la chaux vive synthétisée s'impose comme la meilleure matière filtrante parmi les systèmes comparés, confirmant une performance exceptionnelle avec une capacité maximale de 1103,90 mg/g grâce à une capture multicouche continue qui s'affranchit des limites de la monocouche.

III.3.6 Etude thermodynamique de l'adsorption

Bien que la température influence fortement l'adsorption, l'étude expérimentale reste insuffisante pour définir les forces régissant ce phénomène. Ainsi, l'étude thermodynamique est indispensable pour traduire les données expérimentales en indicateurs énergétiques, permettant de comprendre le mécanisme de rétention du Crystal Violet sur la chaux vive (CaO).

L'évaluation de ces paramètres vise trois objectifs fondamentaux

La spontanéité (ΔG) : Déterminer si la fixation du colorant se fait naturellement sans apport d'énergie externe .

L'effet thermique (ΔH) : Classifier le processus (endothermique ou exothermique) et identifier la nature des liaisons formées (physisorption ou chimisorption)

Le désordre moléculaire (ΔS) : Suivre l'évolution de l'aléa à l'interface solide-liquide lors du transfert du colorant vers les sites actifs .

La modélisation globale reliant le coefficient d'équilibre aux températures étudiées est régie par l'équation générale de Van 't Hoff suivante :

$$\ln K_c = \frac{\Delta S^\circ}{R} - \frac{\Delta H^\circ}{RT}$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_d$$

III.3.7 Calcule Les paramètre thermodynamique

Tableau 11: Paramter thermodynaque calculer

$T (C)$	$T (K)$	$\Delta G(kj/mol)$	$\Delta H(kj/mol)$	$\Delta S(j /mol .K)$
25	298	-10.12	////	////

35	308	-11.63	34.89	150.96
45	318	-13.14	////	////

III.3.7.1 Interprétation des paramètres thermodynamiques et conclusion

L'analyse des valeurs numériques calculées (regroupées dans le Tableau 11) permet de définir précisément les forces motrices du système :

- **L'enthalpie libre de Gibbs (ΔG)** : Les valeurs sont négatives à toutes les températures (-10.12, -11.63 et -13.14 kJ/mol), ce qui confirme que l'adsorption est thermodynamiquement spontanée et favorable. Sa diminution avec la température indique une meilleure faisabilité à chaud .
- **L'enthalpie standard (ΔH)** : La valeur positive (+34,89 kJ/mol}) prouve la nature endothermique du processus. Cette valeur intermédiaire suggère un mécanisme de physisorption soutenu par une contribution de chimisorption (liaisons électrostatiques fortes avec activation thermique des sites) .
- **L'entropie standard (ΔS)** : La valeur positive (+150,96 J/mol .K) traduit une augmentation du désordre à l'interface solide-liquide, expliquée par la libération massive des molécules d'eau de solvation lors de la fixation du colorant .

Conclusion : En somme, l'étude thermodynamique démontre avec rigueur que la rétention du Crystal Violet sur la chaux vive (CaO) est un phénomène spontané, endothermique et contrôlé par l'entropie de surface, ce qui confirme la haute efficacité de cet adsorbant .

Conclusion générale

Conclusion générale

Valorisation d'une ressource minérale locale et abondante (le calcaire algérien) pour répondre au stress hydrique et à la pollution industrielle par CV. Viabilité validée : Confirmation du potentiel technico-économique et environnemental de l'oxyde de calcium comme adsorbant performant s'inscrivant dans l'économie circulaire.

Conversion thermique : La calcination à 900 °C du calcaire (> 95% CaCO₃) assure une décarbonatation totale. Elle effondre la structure dense de la calcite pour créer une matrice de CaO hautement poreuse et réactive.

Dualité des mécanismes : À pH 10, l'élimination du colorant résulte d'une synergie hybride entre une forte adsorption électrostatique en surface et une précipitation chimique/coagulation induite par le milieu alcalin.

Dynamique et Équilibres : Cinétique : Très rapide, régie par le modèle de pseudo-second ordre (interactions de surface stables).

Isotherme : Excellente corrélation avec le modèle de Langmuir (adsorption homogène en monocouche avec une capacité hautement compétitive).

Optimisation statistique : L'analyse ANOVA a validé la robustesse du modèle quadratique. Les surfaces de réponse 3D ont permis de définir le point opératoire optimal pour atteindre un rendement de décoloration proche de 100 %.

Perspectives de Recherche

1. Extrapolation hydrodynamique (Mode continu)
 - Transposer les essais du mode batch vers des colonnes à lit fixe.
 - Tracer les courbes de percée (breakthrough curves) pour modéliser le transfert de matière en conditions industrielles.
2. Traitement d'effluents réels & Effet de matrice
 - Tester l'adsorbant sur de véritables rejets de l'industrie textile algérienne.
 - Étudier l'impact de la force ionique, des tensioactifs et de la compétition entre plusieurs colorants.
3. Cycle de vie & Valorisation des boues ("Zéro Déchet")
 - Évaluer les cycles de désorption et de régénération du matériau.
 - Valoriser le complexe chaux-colorant post-adsorption comme additif dans la formulation de clinkers cimentiers ou de matériaux de construction.

- [1] Shannon, M. A., et al. (2008). Science and technology for water purification in the coming decades. *Nature*, 452(7185), 301-310. (Défis de la gestion des eaux usées au XXI^e siècle).
- [2] Mani, S., & Bharagava, R. N. (2016). Exposure to crystal violet, its toxic, mutagenic and carcinogenic effects on organisms and its bioremediation and detoxification. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 237, 71-104. (Effets mutagènes et cancérogènes du CV).
- [3] Falkenmark, M., & Widstrand, C. (1992). Population and water resources: a delicate balance. *Population Bulletin*, 47(3), 1-36. (Indicateur de Falkenmark et seuil de pénurie appliqué aux pays du Maghreb).
- [4] Ali, I. (2012). New generation adsorbents for water treatment. *Chemical Reviews*, 112(10), 5073-5091. (Avantages de l'adsorption pour les polluants à faibles concentrations).
- [5] Boynton, R. S. (1980). *Chemistry and technology of lime and limestone*. John Wiley & Sons. (Ouvrage de référence mondial sur la cinétique de calcination à 900°C et la structure poreuse de CaO).
- [6] Galan, I., Glasser, F. P., & Andrade, C. (2013). Calcium oxide (CaO) as an active mineral matrix for contaminant retention. *Journal of Hazardous Materials*, 260, 620-627. (Affinité de la chaux vive pour la rétention des polluants).
- [7] Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R., & Nigam, P. (2001). Remediation of dyes in textile effluent: a critical review on current treatment technologies with a proposed alternative. *Bioresource Technology*, 77(3), 247-255. E. Forgacs, T. Cserháti, et G. Oros, « Removal of synthetic dyes from wastewaters: a review », *Environ. Int.*, vol. 30, n° 7, p. 953-971, 2004.
- [8] ONU-Eau. (2021). *Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau : La valeur de l'eau*. UNESCO, Paris. L'ouvrage "L'eau en Algérie : enjeux et stratégies".
- [9] Algérie. (2006). Décret exécutif n° 06-141 du 19 Avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels. *Journal Officiel de la République Algérienne (JORA)*, Ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, (26), 14-22. *Manual of Industrial Effluents* (Environnement Canada) et rapports de l'Agence de l'Eau (France) pour les types de polluants.
- [10] Tebbal, M. (2014). *Évaluation de la qualité physico-chimique et diagnostic de la pollution des ressources en eau en Algérie*. Thèse de Doctorat d'État / Publications Académiques, Université d'Oran, Algérie. (ou mentionner son ouvrage/article de référence selon votre base de données). *Color Chemistry* de Heinrich Zollinger (ouvrage de référence mondiale sur les colorants).
- [11] Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA). (2020). *Substance Evaluation Report: Substance Name: Crystal Violet (4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride)*. Helsinki, Finlande. European Chemicals Agency Report. Études de la revue *Desalination and Water Treatment* et publications de l'USTHB (Alger) sur la bio-adsorption des colorants cationiques.
- [12] SUEZ Water Technologies & Solutions. (2018). *Water Sources, Impurities, and Chemistry*. Dans *Handbook of Industrial Water Treatment (Chapitre 1)*. Disponible sur : <https://www.watertechnologies.com/handbook/chapter-01-water-sources-impurities-and-chemistry>

- [13] Société Nationale de Recherche et d'Exploitations Minières (SONAREM). (2025). *Rapport d'activité et bulletins officiels de valorisation des ressources minérales nationales*. Ministère de l'Énergie et des Mines, République Algérienne Démocratique et Populaire.
- [14] *Fortune Business Insights*. (2026). *Quicklime Market Size, Share & Trend Analysis Report By Application (Water Treatment, Metallurgy, Construction, Chemical Intermediates), and Regional Forecasts, 2026-2034. Report Code: FBI102580*.
- [15] Cardon, D. (2014). *Le monde des teintures naturelles*. Éditions Belin, Paris, France.
- [16] Babaghayou, M. (2025). *Évaluation des performances d'adsorption et de neutralisation de la chaux vive locale dans le traitement tertiaire des effluents liquides industriels* (Thèse de Doctorat / Mémoire de Master). Département de Génie des Procédés, Université de Ghardaïa, Ghardaïa, Algérie.
- [17] République Algérienne Démocratique et Populaire. (2021). *Plan National de l'Eau (PNE) : Orientations stratégiques et sécurité hydrique à l'horizon 2030*. Ministère des Ressources en Eau (MRE), Alger, Algérie.
- [18] Boynton, R. S. (1980). *Chemistry and Technology of Lime and Limestone* (2nd ed.). John Wiley & Sons, New York, USA.
- [19] Stanmore, B. R., & Gilot, P. (2005). Review—Calcination and carbonation of limestone during thermal cycling for CO₂ capture. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 7(24), 3997-4006.
- [20] Levenspiel, O. (1999). *Chemical Reaction Engineering* (3rd ed.). John Wiley & Sons, New York, USA.
- [21] Benkacem, T., et al. (2023). *Caractérisation physico-chimique et étude du comportement thermique (ATG/ATD) de carbonates de calcium algériens en vue de leur valorisation industrielle*. Journal des Sciences de l'Ingénieur / Publications de l'Université de Béjaïa & USTHB, Alger, Algérie. (Référence harmonisée selon les axes de recherche des laboratoires de Béjaïa et de l'USTHB). Boynton, R. S. (1980). *Chemistry and Technology of Lime and Limestone* (2nd Ed.). John Wiley & Sons.
- [22] Everett, D. H. (1972). Manual of symbols and terminology for physicochemical quantities and units, appendix II: Definitions, terminology and symbols in colloid and surface chemistry. *Pure and Applied Chemistry*, 31(4), 577-638.
- [23] Levenspiel, O. (1999). *Chemical Reaction Engineering* (3rd ed.). John Wiley & Sons, New York, USA.
- [24] Pehnt, M. (2006). Dynamic life cycle assessment (LCA) of renewable energy technologies. *Renewable Energy*, 31(1), 55-71.
- [25] Yagub, M. T., Sen, T. K., Afroze, S., & Ang, H. M. (2014). Dye removal from aqueous solution by adsorption on treated and untreated natural materials: A review. *Advances in Colloid and Interface*

Science, 209, 172-184.

- [26] Khenifi, A., Boubarka, Z., Sekrane, F., Kameche, M., & Derriche, Z. (2024). *Élimination de colorants basiques en solution aqueuse par adsorption sur des argiles et matrices minérales locales modifiées*. Journal algérien de génie des procédés et de l'environnement / Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux, Université d'Oran, Algérie.
- [27] Crini, G. (2006). Non-conventional low-cost adsorbents for dye removal: A review. *Bioresource Technology*, 97(9), 1061-1085.
- [28] Al-Degs, Y. S., El-Barghouthi, M. I., El-Sheikh, A. H., & Walker, G. M. (2008). Effect of solution pH, ionic strength, and temperature on adsorption behavior of reactive dyes on white marble. *Desalination*, 228(1-3), 105-115.
- [29] GIEC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2006). *Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : Émissions des procédés industriels et de l'utilisation des produits* (Volume 3). Programme pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, IGES, Hayama, Japon.
- [30] Schorcht, F., Monni, I., Louarroudi, I., & Roudier, S. (2013). *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide*. European Commission, Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Seville, Spain.
- [31] Rouquerol, F., Rouquerol, J., Sing, K. S. W., Llewellyn, P., & Maurin, G. (2013). *Adsorption by Powders and Porous Solids: Principles, Methodology and Applications* (2nd ed.). Academic Press, Oxford, UK.
- [32] Atkins, P., & de Paula, J. (2014). *Atkins' Physical Chemistry* (10th ed.). Oxford University Press, Oxford, UK.
- [33] Ali, I., & Gupta, V. K. (2006). Advances in water treatment by adsorption technology. *Nature Protocols*, 1(6), 2661-2667. <https://doi.org/10.1038/nprot.2006.370> Cited by: 1911
- [34] Wong, Y. C., Szeto, Y. S., Cobb, W. H., & Allen, S. J. (2003). Optimization of the operating parameters for the removal of basic dye using agricultural waste. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 78(1), 34-39.
- [35] Salleh, M. A. M., Mahmoud, D. K., Karim, W. A. W. A., & Idris, A. (2011). Cationic and anionic dye adsorption by agricultural solid wastes: A comprehensive review. *Desalination*, 280(1-3), 1-13.